

Vorteile auf einen Blick

- + Bis zu 5 Möglichkeiten für den Schornsteinanschluss.
- + Abgasklappe zur Energieeinsparung nachrüstbar. Bei gemischter Belegung (Gas/Feste Brennstoffe/Öl) des Schornsteins laut TRGI notwendig und bei Mehrfachbelegung ab dem 3. Gasgerät.
- + Robuste Konstruktion mit niedrigen Wartungskosten.
- + Verkleidung zur Montage, Wartung und Reinigung komplett abnehmbar.
- + Zündflamme kann durch ein Fenster von oben überwacht werden.
- + Stufenlose, thermostatische Regelung mit Piezozündung.
- + Schraubfüße für Nivellierung.
- + Ideale Heizung für zeitweise genutzte Räume, weil ohne Vorlaufzeit die Wärme schnell zur Verfügung steht (Berghütten, Versammlungsräume etc.).
- + Keine Frostprobleme und keine Energieverluste durch „Stand by“-Schaltung (Ferienwohnungen).
- + Funktion ist ohne Strom möglich.
- + Hoher Wirkungsgrad mit umweltfreundlichen Abgaswerten.
- + Wahlweise für Erdgas oder Propangas lieferbar.



Keine Sparabgasklappe lieferbar

- » Wärmetauscher spezialemailt
- » Abgasanschluss Rückseite
- » Abgasüberwachung
- » Stufenlose thermostatische Regulierung
- » Verkleidung Beige einbrennlackiert
- » Standgerät mit beiliegenden Stützfüßen

55-31 Lippe (3,14 kW)

Technische Angaben

		55-31 Lippe
Energieeffizienzklasse		C
Höhe	mm	645
Breite	mm	566
Tiefe	mm	210/260
Nennwärmeleistung	kW	3,14
Nennwärmebelastung	kW	3,65
Gewicht	kg	21
Schornsteindaten		
Abgasmassenstrom	g/s	3,01
Abgastemperatur	° C	180
Erforderlicher Förderdruck	Pa	5
CE-Prod.-ID.-Nr.		CE0085BL0530

	Best.-Nr.	EAN-Code
Erdgas, Riegel Sand	5541 49	4029808408098
Düsenatz für Ausführung Propangas	ES 0049 5130	Bitte separat bestellen. Senden wir gerne bei Bedarf kostenlos nach.