



# Elektrowarmwasserbereiter



## BAUREIHE VD 50÷100

Die Wandhängender Warmwasserbereiter sind unser Basisprodukt, die allerlei Marktanforderungen entsprechen können.

### BAUREIHE VD



- Emaillierter Stahlkessel „Blue Glass 4753“ flow coating (850 °C), WRAS (BS6920-1) und KTW-BWGL zertifiziert, gemäß UBA (Umweltbundesamt) Vorgaben
- Auf 1 ¼ Muffe gewindetes und isoliertes Kupferheizelement
- Korrosionsschutz Magnesiumanode
- Regulierung und Sicherheitsthermostat
- Kontrollanzeiger
- Epoxypulver lackiert Blechaussenmantel
- Wärmedämmung aus Polyurethanschaum (PU)
- IPX4 Abdeckung, zum Schutz der elektrischen Teile
- Thermometer



### GARANTIE:

- **TANK:** 2 JAHRE GARANTIE
- **KOMPONENTEN:** 2 JAHRE GARANTIE

TECHNISCHE DATEN	Baureihe Modell Artikel Nr.	VD		
		50	80	100
		171843	171844	171845
Inhalt	l	50	80	100
Leistung	kW	1,2	1,2	1,2
Spannung	V~	230	230	230
Aufheizzeit (ΔT50 °C)	min.	153	245	306
ErP Energetische Klasse		C	C	C
ErP Ladungsprofil	-	M	M	L
Betriebstemperatur	°C	75	75	75
Maximaler Betriebsdruck	MPa	0,8	0,8	0,8
Netto Gewicht	kg	15,1	21,8	25,5
Hydraulische Anschlüsse (KW-WW)	G	½"	½"	½"
Masswerte: A/B	mm	511/288	742/518	893/670

### BAUREIHE 50-80-100

