

|     |                                                                                                                 |                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1a. | Unieke identificatiecode van het producttype:                                                                   | Linde                                                                                   |
| 1b. | Type, partij, serienummer of elk ander identificatiemiddel voor het bouwproduct:                                | Type BE                                                                                 |
| 1c. | Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:               | Systeem 3                                                                               |
| 2.  | Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie: | Met vaste brandstof gestookte ruimteverwarming zonder warmwater voorziening             |
| 3.  | Naam en adres producent:                                                                                        | Wanders Fires & Stoves<br>Amtweg 4<br>7077 AL Netterden<br>Nederland<br>www.wanders.com |
| 4a. | Keuringsrapportnummer:                                                                                          | RRF-40 23 6318                                                                          |
| 4b. | Teststation:                                                                                                    | RRF GmbH Oberhausen DE                                                                  |
| 4c. | Notified body:                                                                                                  | NB 1625                                                                                 |
| 4d. | Geharmoniseerde technische specificatie:                                                                        | EN 16510-2-1:2022                                                                       |
| 5a. | Hoofdafmetingen product:                                                                                        | H=1000 x B=450 x D=464 mm                                                               |
| 5b. | Rookgasafvoer diameter:                                                                                         | 150 mm                                                                                  |
| 5c. | Schoorsteentrek:                                                                                                | 12 Pa                                                                                   |
| 6a. | Uitstoot koolmonoxide (CO):                                                                                     | 1000 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                 |
| 6b. | Uitstoot stikstofoxide (NO <sub>x</sub> ):                                                                      | 87 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                   |
| 6c. | Uitstoot organisch koolstofgas (OGC):                                                                           | 57 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                   |
| 6d. | Uitstoot fijnstof (PM):                                                                                         | 27 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                   |
| 7a. | Rookgasuitlaattemperatuur (T <sub>snom</sub> ):                                                                 | 334 °C                                                                                  |
| 7b. | Minimale trek (p <sub>nom</sub> ):                                                                              | 12 Pa                                                                                   |
| 7c. | Rookgasmassaflow (droog) (Φ <sub>f,g nom</sub> ):                                                               | 5,4 g/s                                                                                 |
| 8a. | Nominaal verwarmingsvermogen (P <sub>nom</sub> ):                                                               | 6,6 kW                                                                                  |
| 8b. | Rendement (η <sub>nom</sub> ):                                                                                  | 77%                                                                                     |
| 8c. | Seizoensgebonden energie efficiëntie (η <sub>s</sub> ):                                                         | 67%                                                                                     |
| 8d. | Energie efficiëntie index (EEI):                                                                                | 102,7                                                                                   |
| 8e. | Energie efficiëntie klasse - energielabel:                                                                      | A                                                                                       |
| 9a. | Min. afstanden tot brandbare materialen: Voorzijde tot vloer:                                                   | 500 mm                                                                                  |
| 9b. | Achterkant / zijkanten / plafond:                                                                               | 500 / 800 / 750 mm                                                                      |
| 9c. | Stralingsgebied vanaf de deur:                                                                                  | 1000 mm                                                                                 |
| 9d. | Stralingsgebied vanaf de zijkant:                                                                               | 500 mm                                                                                  |
| 9e. | Reinigbaarheid:                                                                                                 | Voldoet                                                                                 |



Deze prestatieverklaring wordt opgesteld onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de bovengenoemde fabrikant in overeenstemming met Verordening (EU) 305/2011.

**De kenmerken van het in punt 1 genoemde product voldoen aan de kenmerken vermeld in punt 5 t/m 9.**

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Netterden, 03-11-2025

Huub Wanders (Directeur)

|     |                                                                                                         |                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1a. | Unique identifying code of the product type:                                                            | Linde                                                                                         |
| 1b. | Type, series, serial number or any other element enabling the identification of construction products:  | Type BE                                                                                       |
| 1c. | System of assessment and control of stability of properties of construction products                    | System 3                                                                                      |
| 2.  | Intended use of the construction in accordance with the appropriate harmonised technical specification: | Residential solid fuel appliance without hot water supply                                     |
| 3.  | Manufacturer's name and address:                                                                        | Wanders Fires & Stoves<br>Amtweg 4<br>7077 AL Netterden<br>The Netherlands<br>www.wanders.com |
| 4a. | Test report number:                                                                                     | RRF-40 23 6318                                                                                |
| 4b. | Test laboratory:                                                                                        | RRF GmbH Oberhausen DE                                                                        |
| 4c. | Notified body:                                                                                          | NB 1625                                                                                       |
| 4d. | Harmonised technical specification:                                                                     | EN 16510-2-1:2022                                                                             |
| 5a. | Dimensions of product:                                                                                  | H=1000 x W=450 x D=464 mm                                                                     |
| 5b. | Flue pipe diameter:                                                                                     | 150 mm                                                                                        |
| 5c. | Flue draft:                                                                                             | 12 Pa                                                                                         |
| 6a. | Emissions carbon monoxide (CO):                                                                         | 1000 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                       |
| 6b. | Emissions oxides of nitrogen (NO <sub>x</sub> ):                                                        | 87 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                         |
| 6c. | Emissions organic carbon gas (OGC):                                                                     | 57 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                         |
| 6d. | Emissions particulate matter (PM):                                                                      | 27 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                         |
| 7a. | Flue gas outlet temperature (T <sub>snom</sub> ):                                                       | 334 °C                                                                                        |
| 7b. | Minimum flue draft (p <sub>nom</sub> ):                                                                 | 12 Pa                                                                                         |
| 7c. | Dry flue gas mass flow rate (Φ <sub>f,g nom</sub> ):                                                    | 5,4 g/s                                                                                       |
| 8a. | Nominal heat output (P <sub>nom</sub> ):                                                                | 6,6 kW                                                                                        |
| 8b. | Efficiency (η <sub>nom</sub> ):                                                                         | 77%                                                                                           |
| 8c. | Seasonal space heating energy efficiency (η <sub>s</sub> ):                                             | 67%                                                                                           |
| 8d. | Energy efficiency index (EEI):                                                                          | 102,7                                                                                         |
| 8e. | Energy efficiency classification - energy label:                                                        | A                                                                                             |
| 9a. | Min. distance to flammable materials: Front to floor:                                                   | 500 mm                                                                                        |
| 9b. | Backside / Sides / Ceiling:                                                                             | 500 / 800 / 750 mm                                                                            |
| 9c. | Radiation area from the door:                                                                           | 1000 mm                                                                                       |
| 9d. | Radiation area from the side:                                                                           | 500 mm                                                                                        |
| 9e. | Cleanability:                                                                                           | Pass                                                                                          |


This Declaration of Performance is made under the sole responsibility of the above mentioned manufacturer in accordance with Regulation (EU) 305/2011.

**The characteristics of the product referred to in point 1 comply with the characteristics referred to in point 5 till 9.**

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Netterden, 03-11-2025

Huub Wanders (Director)




|     |                                                                                                                  |                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1a. | Eindeutiger Erkennungskode des Produktstyps:                                                                     | Linde                                                                                     |
| 1b. | Typ, Serie oder Seriennummer oder beliebiges anderes Element, das die Identifikation der Bauprodukte ermöglicht: | Type BE                                                                                   |
| 1c. | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungserklärung von Bauprodukten:                                    | System 3                                                                                  |
| 2.  | Verwendungszweck des Produktes im Einklang mit entsprechender harmonisierter technischer Spezifikation:          | Hausliche Feuerstätte für feste Brennstoffe ohne Warmwasser System                        |
| 3.  | Name und Anschrift des Herstellers                                                                               | Wanders Fires & Stoves<br>Amtweg 4<br>7077 AL Netterden<br>Niederlande<br>www.wanders.com |
| 4a. | Prüfbericht Nummer:                                                                                              | RRF-40 23 6318                                                                            |
| 4b. | Benanntes Prüflabor:                                                                                             | RRF GmbH Oberhausen DE                                                                    |
| 4c. | Notified body:                                                                                                   | NB 1625                                                                                   |
| 4d. | Harmonisierte technische Spezifikation                                                                           | EN 16510-2-1:2022                                                                         |
| 5a. | Hauptabmessungen:                                                                                                | H=1000 x B=450 x T=464 mm                                                                 |
| 5b. | Rauchrohrdurchmesser:                                                                                            | 150 mm                                                                                    |
| 5c. | Förderdruck:                                                                                                     | 12 Pa                                                                                     |
| 6a. | Kohlenmonoxid Emissionen (CO):                                                                                   | 1000 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                   |
| 6b. | Rauchgasemissionen von Stickoxiden (NO <sub>x</sub> ):                                                           | 87 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                     |
| 6c. | Emissionen von organischem gasförmigem Kohlenstoff (OGC):                                                        | 57 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                     |
| 6d. | Feinstaubemissionen (PM):                                                                                        | 27 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                     |
| 7a. | Rauchgasaustrittstemperatur: (T <sub>snom</sub> ):                                                               | 334 °C                                                                                    |
| 7b. | Minimaler Schornsteinzug (p <sub>nom</sub> ):                                                                    | 12 Pa                                                                                     |
| 7c. | Rauchgasmassenstrom (trocken) (φ <sub>f,g nom</sub> ):                                                           | 5,4 g/s                                                                                   |
| 8a. | Nennwärmeleistung (P <sub>nom</sub> ):                                                                           | 6,6 kW                                                                                    |
| 8b. | Wirkungsgrad (η <sub>nom</sub> ):                                                                                | 77%                                                                                       |
| 8c. | Raumheizungs Jahrnutzungsgrad (η <sub>s</sub> ):                                                                 | 67%                                                                                       |
| 8d. | Energieeffizienzindex (EEI):                                                                                     | 102,7                                                                                     |
| 8e. | Energieeffizienzklasse:                                                                                          | A                                                                                         |
| 9a. | Mindestabstand zu brennbaren Mat.:                                                                               | Vorderseite bis zum Boden: 500 mm                                                         |
| 9b. |                                                                                                                  | Rückseite / Seiten / Decke: 500 / 800 / 750 mm                                            |
| 9c. |                                                                                                                  | Strahlungsbereich von der Tür: 1000 mm                                                    |
| 9d. |                                                                                                                  | Strahlungsbereich von der Seite: 500 mm                                                   |
| 9e. | Reinigungsfähigkeit:                                                                                             | Entspricht                                                                                |



Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers gemäß der Verordnung (EU) 305/2011 abgegeben.

**Die Merkmale des unter Nummer 1 genannten Produkts entsprechen den unter den Nummern 5 bis 9 genannten Merkmalen.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Netterden, 03-11-2025

Huub Wanders (Direktor)

|     |                                                                                                              |                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1a. | Code d'identification du produit type:                                                                       | Linde                                                                                  |
| 1b. | Type, série, numéro de série ou tout autre élément permettant l'identification des produits de construction: | Type BE                                                                                |
| 1c. | Système d'évaluation et de certification de la fiabilité des caractéristiques du produit de construction:    | Système 3                                                                              |
| 2.  | Utilisation prévue du produit, conformément à la spécification technique harmonisée applicable               | Appareil de chauffage domestique à combustible solide sans production eau chaude       |
| 3.  | Nom et adresse du fabricant:                                                                                 | Wanders Fires & Stoves<br>Amtweg 4<br>7077 AL Netterden<br>Pays-Bas<br>www.wanders.com |
| 4a. | Numéro du rapport de test:                                                                                   | RRF-40 23 6318                                                                         |
| 4b. | Laboratoire de test:                                                                                         | RRF GmbH Oberhausen DE                                                                 |
| 4c. | Organisme certificateur:                                                                                     | NB 1625                                                                                |
| 4d. | Spécification technique harmonisée:                                                                          | EN 16510-2-1:2022                                                                      |
| 5a. | Dimensions principales:                                                                                      | H=1000 x L=450 x P=464 mm                                                              |
| 5b. | Diamètre de conduit des fumées:                                                                              | 150 mm                                                                                 |
| 5c. | Tirage de conduit de fumée:                                                                                  | 12 Pa                                                                                  |
| 6a. | Émissions de monoxyde carbone (CO):                                                                          | 1000 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                |
| 6b. | Émissions d'oxyde d'azote (NO <sub>x</sub> ):                                                                | 87 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                  |
| 6c. | Émissions de carbone organique gazeux (OGC):                                                                 | 57 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                  |
| 6d. | Émissions de particules (PM):                                                                                | 27 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                  |
| 7a. | Température de sortie des résidus de combustion (T <sub>snom</sub> ):                                        | 334 °C                                                                                 |
| 7b. | Tirage minimum de conduit de fumée (p <sub>nom</sub> ):                                                      | 12 Pa                                                                                  |
| 7c. | Débit massique des gaz de combustion secs (φ <sub>f,g,nom</sub> ):                                           | 5,4 g/s                                                                                |
| 8a. | Puissance thermique nominale (P <sub>nom</sub> ):                                                            | 6,6 kW                                                                                 |
| 8b. | Efficacité (η <sub>nom</sub> ):                                                                              | 77%                                                                                    |
| 8c. | Efficacité énergétique saisonnière (η <sub>s</sub> ):                                                        | 67%                                                                                    |
| 8d. | Indice d'efficacité énergétique (EEI):                                                                       | 102,7                                                                                  |
| 8e. | Classification de la performance énergétique:                                                                | A                                                                                      |
| 9a. | Distance minimale par rapport                                                                                | Avant jusqu'au sol: 500 mm                                                             |
| 9b. | aux matériaux inflammables:                                                                                  | Arrière / Côtés / Plafond: 500 / 800 / 750 mm                                          |
| 9c. |                                                                                                              | Zone de rayonnement depuis la porte: 1000 mm                                           |
| 9d. |                                                                                                              | Zone de rayonnement latérale: 500 mm                                                   |
| 9e. | Accessibilité et nettoyage:                                                                                  | Conforme                                                                               |

Cette déclaration de performance est faite sous la seule responsabilité du fabricant désigné ci-dessus, conformément au règlement (UE) 305/2011.

**Les caractéristiques du produit visé au point 1 sont conformes aux caractéristiques visées aux points 5 à 9.**

Signé pour le fabricant et son nom par:

Netterden, le 3 novembre 2025

Huub Wanders (Directeur)

