



Horizontal



BAUREIHE OD e OF 80-100

Unsere wandhängenden Warmwasserbereiter sind die Basisprodukte und entsprechen allerlei Marktanforderungen.



- Emaillierter Stahlkessel „Blue Glass 4753“ flow coating (850 °C), WRAS (BS6920-1) und KTW-BWGL zertifiziert, gemäß UBA (Umweltbundesamt) Vorgaben
- Inspektionsflansch Ø 88 mm
- Korrosionsschutz Magnesiumanode
- Kupferheizelement
- Regelung und Sicherheitsthermostat
- Wärmedämmung aus Polyurethanschaum (PU)
- **IPX4 Abdeckung, zum Schutz der elektrischen Teile**
- Epoxypulver lackierter Blechaussenmantel
- Temperaturanzeiger

**GARANTIE:**

- **TANK:** 2 JAHRE GARANTIE
- **KOMPONENTEN:** 2 JAHRE GARANTIE

GARANTIE:

- **TANK:** 5 JAHRE GARANTIE
- **KOMPONENTEN:** 2 JAHRE GARANTIE

TECHNISCHE DATEN	Baureihe	OD		OF	
	Modell	80		80	100
	Artikel Nr.	171900 DX 171901 SX	171903 DX 171904 SX	171905 DX 171906 SX	
Inhalt	l	80	80	100	
Leistung	kW	1,2	1,2	1,2	
Spannung	V~	230	230	230	
Aufheizzeit (ΔT50 °C)	min.	245	245	306	
ErP Energetische Klasse		C	C	C	
ErP Ladungsprofil	-	M	M	L	
Betriebstemperatur	°C	75	75	75	
Maximaler Betriebsdruck	MPa	0,8	0,8	0,8	
Netto Gewicht	kg	20,5	20,5	25,5	
HAnschlüsse (KW-WW)	G	½"	½"	½"	
Masswerte: A/B	mm	757/258	757/258	908/409	
Masswerte: C/D	mm DX	293/344	293/344	369/419	
	mm SX	344/293	344/293	419/369	

Hinweis: Die Ausführung rechts oder links zeigt die Seite für die Elektroanschlüsse.

BAUREIHE 80-100