


Leistungserklärung

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 305/2011 N. EK117

- | | |
|--|---|
| 1. Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ | IDROSALLY |
| 2. Vorgesehene Verwendung des Produkts in
Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten
technischen Spezifikation | Mit Holzpellets befeuerte Wärmeerzeuger für den
Wohnbereich mit Warmwasserbereitung |
| 3. Name oder registriertes Warenzeichen des
Herstellers (Art. 11-5) | EDILKAMIN S.p.A.
Via Mascagni, 7 – 20020 Lainate (MI) Italy
tel. +39 02 937621 – mail@edilkamin.com |
| 4. Name und Adresse des Auftragnehmers (Art. 12-2) | |
| 5. System zur Bewertung und Überprüfung der
Leistungsbeständigkeit (Anlage 5) | System 3 und System 4 |
| 6a. Harmonisierte technische Spezifikation
Benanntes Labor | EN 14785:2006
ACTECO Srl - NB1880 |
| 7. Erklärte Leistungen | |

Wesentliche Merkmale	Leistungen	
Feuerbeständigkeit	A1	
Abstand von brennbarem Material (Mindestabstand, in mm)	 Rückseite = 300 Seite = 150 Vorderseite = 800 Decke = keL Boden = keL	
Gefahr Brennstoffaustritt	konform	
Emission von Verbrennungsprodukten	Nennleistung	Teillast
CO (bei 13% O ₂)	123 mg/Nm ³ - 0,010%	314 mg/Nm ³ - 0,025%
CO [mg/MJ]	82 mg/MJ	209 mg/MJ
NO _x (bei 13% O ₂) / [mg/MJ]	147 mg/Nm ³ / 98 mg/MJ	117 mg/Nm ³ / 78 mg/MJ
OGC (bei 13% O ₂) / [mg/MJ]	1 mg/Nm ³ / 1 mg/MJ	1,8 mg/Nm ³ / 1,5 mg/MJ
Staub (bei 13% O ₂) / [mg/MJ]	19,5 mg/Nm ³ / 13 mg/MJ	48,9 mg/Nm ³ / 32,6 mg/MJ
Oberflächentemperatur	konform	
Elektrische Sicherheit	konform	
Zugänglichkeit und Reinigung	konform	
Maximaler Betriebsdruck	1,5 bar	
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)	keL (keine erklärten Leistung)	
Thermische Leistungen	Nennleistung	Teillast
Nennwärmeleistung	16,2 kW	4,8 kW
Der Umgebung gelieferte Leistung	4,4 kW	1,8 kW
Dem Wasser gelieferte Leistung	11,8 kW	3,0 kW
Wirkungsgrad	91,6 %	97,5 %
Rauchgastemperatur	T[129°C]	T[56°C]

8. Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3) 1880-CPR-002-15 und 1880-CPR-001-13
Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 6a und 7

Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 3.
Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Edilkamin S.p.A. von:

Lainate, 29/12/2017

Amministratore Unico
Dot. Stefano Borsatti

