

Einheitenzertifikat

Hersteller / Antragsteller: SolaX Power Network Technology (Zhe jiang) Co., Ltd.
No. 288 Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone,
Dongxing District 311500, Tonglu City, Zhejiang Province
People's Republic of China

Typ Erzeugungseinheit:	Netzgebundener Photovoltaikwechselrichter		
Name der EZE:	X1-2.5-S-D(L) X1-2.5-S-N(L) X1-2.5-S-D(O) X1-2.5-S-N(O)	X1-3.0-S-D(L) X1-3.0-S-N(L) X1-3.0-S-D(O) X1-3.0-S-N(O)	X1-3.3-S-D(L) X1-3.3-S-N(L) X1-3.3-S-D(O) X1-3.3-S-N(O)
Wirkleistung (Nennleistung bei Nennbedingungen) [W]:	2500	3000	3300
Bemessungsspannung:	230 V; N; PE		

Firmwareversion: DSP V1.08 | ARM V1.07

Netzanschlussregel: VDE-AR-N 4105:2018-11 – Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz
Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

Mitgeltende Normen / Richtlinien: DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2019-09 – Netzintegration von Erzeugungsanlagen – Niederspannung
Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz

Die oben bezeichneten Eigenerzeugungseinheiten wurden nach der Prüfrichtlinie VDE 0124-100 geprüft und zertifiziert. Die in der Netzanschlussregel geforderten elektrischen Eigenschaften werden erfüllt:

- Nachweis zulässiger Netzrückwirkungen
- Nachweis des Symmetrieverhaltens von Drehstromumrichtereinheiten
- Nachweis des Verhaltens der Erzeugungseinheit am Netz
- Nachweis der dynamischen Netzstützung
- Nachweis der Teilnahmefähigkeit am Erzeugungsmanagement / Netzsicherheitsmanagement

Das Zertifikat beinhaltet folgende Angaben:

- Technische Daten der Erzeugungseinheiten, der eingesetzten Hilfseinrichtungen und der verwendeten Softwareversion
- Zusammengefasste Angaben zu den Eigenschaften der Erzeugungseinheit (Wirkungsweise)

Berichtsnummer: SXP-ESH-P19120901

Zertifizierungsprogramm: NSOP-0032-DEU-ZE-V01

Zertifikatsnummer: U20-0180

Ausstellungsdatum: 2020-03-25



Zertifizierungsstelle der Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17065
Eine auszugsweise Darstellung des Zertifikats bedarf der schriftlichen Genehmigung der Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH

E.5 Anforderungen an den Prüfbericht für Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Prüfbericht zum Einheiten-Zertifikat
„Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“

Nr. SXP-ESH-P19120901

Beschreibung der Erzeugungseinheit

Hersteller / Antragsteller:	SolaX Power Network Technology (Zhe jiang) Co., Ltd. No. 288 Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone, Dongxing District 311500, Tonglu City, Zhejiang Province People's Republic of China		
Typ Erzeugungseinheit:	Netzgebundener Photovoltaikwechselrichter		
Name der EZE:	X1-2.5-S-D(L) X1-2.5-S-N(L) X1-2.5-S-D(O) X1-2.5-S-N(O)	X1-3.0-S-D(L) X1-3.0-S-N(L) X1-3.0-S-D(O) X1-3.0-S-N(O)	X1-3.3-S-D(L) X1-3.3-S-N(L) X1-3.3-S-D(O) X1-3.3-S-N(O)
Wirkleistung [W]:	2500	3000	3300
Scheinleistung [VA]:	2500	3000	3300
Bemessungsspannung [V]:	230 V; N; PE		
Bemessungsstrom (AC) I_r [A]:	12	14	15
Anfangs-Kurzschlusswechselstrom $I_{K''}$ [A]:	12	14	15
Firmware Version:	DSP V1.08 ARM V1.07		
Messzeitraum:	2019-12-09 - 2020-03-19		

Beschreibung des Aufbaus der Erzeugungseinheit:

Die Erzeugungseinheit verfügt über einen PV- und netzseitigen EMV-Filter. Die Erzeugungseinheit besitzt keine galvanische Trennung zwischen DC-Eingang und AC-Ausgang. Der Ausgang wird einfehlersicher durch die Wechselrichterbrücke und zwei Relais in Reihe abgeschaltet. Dies erlaubt eine sichere Trennung der Erzeugungseinheit vom Netz auch im Fehlerfall.

Wirk- / Scheinleistungsbereich

(ermittelte Messwerte bei Nennspannung)

Name der EZE:	X1-2.5-S-D(L)	X1-3.0-S-D(L)	X1-3.3-S-D(L)	
$P_{E_{max}}$ [kW] bei $\cos \varphi = 1$	2,49	2,98	3,26	
$S_{E_{max}}$ [kVA] bei $\cos \varphi = 1$	2,49	2,98	3,26	
$P_{E_{max}}$ [kW] bei $\cos \varphi_{\text{untererregt}} = 0,95$	2,49	2,92	3,19	
$S_{E_{max}}$ [kVA] bei $\cos \varphi_{\text{untererregt}} = 0,95$	2,61	3,07	3,35	
$P_{E_{max}}$ [kW] bei $\cos \varphi_{\text{übererregt}} = 0,95$	2,48	2,94	3,21	
$S_{E_{max}}$ [kVA] bei $\cos \varphi_{\text{übererregt}} = 0,95$	2,62	3,10	3,39	

Anmerkung:

Bei $\cos \varphi = 1$ entspricht die Wirkleistung der Bemessungsscheinleistung.

E.5 Anforderungen an den Prüfbericht für Erzeugungseinheiten
Auszug aus dem Prüfbericht zum Einheiten-Zertifikat
„Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“
Nr. SXP-ESH-P19120901
Blindleistungsbezug

Wirkleistung	40 – 60 % $P_{E_{max}}$	$S_{E_{max}}$
Name der EZE:	X1-3.3-S-D(L)	
$\cos \varphi$ untererregt	0,955	0,952
$\cos \varphi$ übererregt	0,952	0,947
$\cos \varphi$ Einstellwert	0,95	0,95

Die Eigenerzeugungseinheit ist für Eigenerzeugungsanlagen bis einschließlich 13,8 kVA zulässig. Die Eigenerzeugungseinheit verfügt über eine Regelungsmöglichkeit des Verschiebungsfaktors im Bereich $\cos \varphi$ 0,95 übererregt bis $\cos \varphi$ 0,95 untererregt.

Blindleistungsübergangsfunktion – Standard- $\cos \varphi$ (P)-Kennlinie

Wirkleistung $P_{E_{max}}$ Sollwert [%]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Name der EZE:	X1-3.3-S-D(L)									
Wirkleistung $P_{E_{max}}$ [%]	N/A	20,19	30,35	40,49	50,57	60,61	70,57	80,46	89,24	97,78
$\cos \varphi$ Sollwert von $P_{E_{max}}$	N/A	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9900	0,9800	0,9700	0,9600	0,9500
$\cos \varphi$ Messwert	N/A	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9935	0,9848	0,9753	0,9658	0,9576

Nach VDE 0124-100 wird eine Genauigkeit von $\cos \varphi$ 0,01 bei der Überprüfung der Blindleistungsübergangsfunktion benötigt. Die Standard- $\cos \varphi$ (P)-Kennlinie wird eingehalten.

Schalthandlungen
X1-2.5-S-D(L)

Einschalten ohne Vorgabe (zum Primärenergieträger)	k_i	0,06
Ungünstigster Fall bei Umschalten der Generatorstufen	k_i	Nicht zutreffend bei Umrichtern
Einschalten bei Nennbedingungen (des Primärenergieträger)	k_i	0,05
Ausschalten bei Bemessungsleistung	k_i	0,05
Schlechtester Wert aller Schaltvorgänge	k_i	0,06

X1-3.0-S-D(L)

Einschalten ohne Vorgabe (zum Primärenergieträger)	k_i	0,04
Ungünstigster Fall bei Umschalten der Generatorstufen	k_i	Nicht zutreffend bei Umrichtern
Einschalten bei Nennbedingungen (des Primärenergieträger)	k_i	0,04
Ausschalten bei Bemessungsleistung	k_i	0,01
Schlechtester Wert aller Schaltvorgänge	k_i	0,04

X1-3.3-S-D(L)

Einschalten ohne Vorgabe (zum Primärenergieträger)	k_i	0,03
Ungünstigster Fall bei Umschalten der Generatorstufen	k_i	Nicht zutreffend bei Umrichtern
Einschalten bei Nennbedingungen (des Primärenergieträger)	k_i	0,05
Ausschalten bei Bemessungsleistung	k_i	0,01
Schlechtester Wert aller Schaltvorgänge	k_i	0,05

E.5 Anforderungen an den Prüfbericht für Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Prüfbericht zum Einheiten-Zertifikat
„Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“

Nr. SXP-ESH-P19120901

Flicker für Bemessungsströme $\leq 75A$ nach DIN EN 61000-3-3 (VDE 0838-3) / DIN EN 61000-3-11 (VDE 0838-11)

Netzimpedanz:	$R_A = 0,24\Omega$ $jX_A = 0,15\Omega$ $R_N = 0,16\Omega$ $jX_N = 0,10\Omega$
Netzimpedanzwinkel ψ_k :	32°
Anlagenflickerbeiwert c_ψ :	4,4
Kurzzeitflicker P_{st} :	0,13

Oberschwingungen

Die Eigenerzeugungseinheiten X1-2.5-S-D(L), X1-3.0-S-D(L) und X1-3.3-S-D(L) halten die Oberschwingungen nach DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2) ein.

E.5 Anforderungen an den Prüfbericht für Erzeugungseinheiten
**Auszug aus dem Prüfbericht zum Einheiten-Zertifikat
„Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“**
Nr. SXP-ESH-P19120901
Oberschwingungen
X1-2.5-S-D(L)

P/P _n [%]	0(5)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Ordnung	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]
1	4,65	19,83	30,14	30,14	40,25	50,31	60,31	70,29	80,22	89,92	99,920
2	0,11	0,21	0,24	0,24	0,28	0,27	0,28	0,28	0,29	0,25	0,280
3	0,45	0,81	0,89	0,89	0,95	0,97	0,97	0,95	0,95	0,71	0,930
4	0,05	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,07	0,06	0,04	0,050
5	0,26	0,38	0,37	0,37	0,34	0,33	0,33	0,35	0,38	0,42	0,480
6	0,03	0,05	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,05	0,050
7	0,38	0,19	0,41	0,41	0,58	0,66	0,73	0,77	0,81	0,75	0,890
8	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05	0,05	0,03	0,050
9	0,13	0,37	0,51	0,51	0,85	1,03	1,15	1,23	1,29	1,17	1,370
10	0,03	0,08	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,09	0,12	0,04	0,140
11	0,14	0,36	0,25	0,25	0,47	0,66	0,77	0,86	0,92	0,90	1,040
12	0,03	0,08	0,09	0,09	0,09	0,08	0,07	0,09	0,12	0,04	0,140
13	0,06	0,25	0,20	0,20	0,25	0,41	0,52	0,59	0,66	0,66	0,740
14	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03	0,040
15	0,12	0,13	0,17	0,17	0,14	0,25	0,34	0,41	0,45	0,46	0,530
16	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03	0,030
17	0,07	0,04	0,15	0,15	0,10	0,13	0,21	0,29	0,33	0,35	0,400
18	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,030
19	0,11	0,04	0,11	0,11	0,08	0,07	0,13	0,19	0,24	0,27	0,300
20	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,040
21	0,10	0,03	0,08	0,08	0,08	0,05	0,10	0,15	0,19	0,20	0,230
22	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,030
23	0,08	0,02	0,04	0,04	0,07	0,03	0,05	0,09	0,13	0,16	0,180
24	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,030
25	0,10	0,05	0,03	0,03	0,06	0,04	0,03	0,07	0,10	0,13	0,150
26	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,030
27	0,09	0,08	0,05	0,05	0,04	0,05	0,03	0,02	0,04	0,09	0,090
28	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,030
29	0,07	0,05	0,03	0,03	0,04	0,04	0,02	0,04	0,06	0,08	0,090
30	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,020
31	0,06	0,05	0,04	0,04	0,02	0,03	0,03	0,02	0,03	0,06	0,060
32	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,020
33	0,05	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,04	0,05	0,060
34	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,020
35	0,05	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,06	0,060
36	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,020
37	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,07	0,070
38	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,020
39	0,03	0,04	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,07	0,070
40	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,020

E.5 Anforderungen an den Prüfbericht für Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Prüfbericht zum Einheiten-Zertifikat
„Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“

Nr. SXP-ESH-P19120901

**Zwischenharmonische
X1-2.5-S-D(L)**

P/Pn [%]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
f [Hz]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]
75	0,06	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08
125	0,03	0,05	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,05
175	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,05
225	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
275	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,05
325	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05	0,04	0,05
375	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,05
425	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,05
475	0,03	0,05	0,06	0,06	0,07	0,09	0,10	0,10	0,07	0,04	0,05
525	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,13	0,05
575	0,03	0,05	0,05	0,05	0,07	0,08	0,10	0,10	0,07	0,04	0,05
625	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,13	0,05
675	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04
725	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
775	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
825	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
875	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
925	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
975	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03	0,04
1025	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04
1075	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,04
1125	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04
1175	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
1225	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
1275	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
1325	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1375	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1425	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
1475	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
1525	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
1575	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
1625	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
1675	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
1725	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
1775	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
1825	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
1875	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
1925	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
1975	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

E.5 Anforderungen an den Prüfbericht für Erzeugungseinheiten
**Auszug aus dem Prüfbericht zum Einheiten-Zertifikat
„Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“**
Nr. SXP-ESH-P19120901
Höhere Frequenzen
X1-2.5-S-D(L)

P/P _n [%]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
f [kHz]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]
2,1	0,16	0,14	0,12	0,12	0,11	0,12	0,11	0,11	0,12	0,09	0,12
2,3	0,16	0,18	0,11	0,11	0,11	0,10	0,11	0,11	0,11	0,10	0,11
2,5	0,11	0,14	0,10	0,10	0,11	0,11	0,10	0,11	0,10	0,09	0,10
2,7	0,12	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,10
2,9	0,14	0,14	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,08	0,11
3,1	0,10	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,10
3,3	0,13	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,10
3,5	0,11	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,10
3,7	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08	0,09
3,9	0,11	0,11	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,08	0,10
4,1	0,11	0,12	0,09	0,09	0,10	0,10	0,09	0,10	0,09	0,08	0,09
4,3	0,12	0,11	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,10
4,5	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,09
4,7	0,10	0,11	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,09
4,9	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,09
5,1	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,09
5,3	0,10	0,11	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,09
5,5	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,09
5,7	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,09
5,9	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,09
6,1	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,09
6,3	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,09
6,5	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,09
6,7	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,09
6,9	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,09
7,1	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,09
7,3	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,09
7,5	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,09
7,7	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,09
7,9	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,09
8,1	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,09
8,3	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,09
8,5	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,08
8,7	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	0,07	0,08
8,9	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,08

Anmerkung:

Der Referenzstrom ist 10,9 A.

E.5 Anforderungen an den Prüfbericht für Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Prüfbericht zum Einheiten-Zertifikat
„Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“

Nr. SXP-ESH-P19120901

Oberschwingungen
X1-3.0-S-D(L)

P/P _n [%]	0(5)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Ordnung	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]
1	4,72	9,82	20,03	30,17	40,25	50,26	60,22	70,13	79,99	89,92	98,830
2	0,11	0,16	0,22	0,20	0,22	0,22	0,24	0,24	0,27	0,25	0,270
3	0,43	0,54	0,73	0,78	0,80	0,82	0,80	0,80	0,78	0,71	0,570
4	0,05	0,05	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,040
5	0,18	0,22	0,32	0,29	0,27	0,28	0,30	0,34	0,38	0,42	0,440
6	0,03	0,03	0,06	0,05	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05	0,050
7	0,37	0,31	0,21	0,44	0,54	0,61	0,65	0,69	0,73	0,75	0,780
8	0,02	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,030
9	0,06	0,40	0,27	0,62	0,85	0,96	1,04	1,09	1,13	1,17	1,200
10	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,040
11	0,10	0,12	0,25	0,31	0,52	0,64	0,73	0,79	0,85	0,90	0,960
12	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,03	0,04	0,04	0,050
13	0,07	0,06	0,23	0,16	0,32	0,44	0,50	0,56	0,60	0,66	0,670
14	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,030
15	0,09	0,07	0,17	0,10	0,19	0,29	0,35	0,39	0,43	0,46	0,490
16	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,030
17	0,08	0,02	0,07	0,10	0,10	0,18	0,25	0,29	0,32	0,35	0,380
18	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,030
19	0,07	0,07	0,04	0,08	0,05	0,11	0,17	0,21	0,24	0,27	0,280
20	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,030
21	0,09	0,06	0,03	0,08	0,04	0,08	0,13	0,17	0,19	0,20	0,220
22	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,020
23	0,06	0,04	0,03	0,06	0,03	0,04	0,08	0,11	0,14	0,16	0,180
24	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,030
25	0,08	0,07	0,04	0,04	0,04	0,02	0,06	0,10	0,12	0,13	0,140
26	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,020
27	0,08	0,09	0,04	0,02	0,05	0,02	0,02	0,04	0,07	0,09	0,110
28	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,020
29	0,06	0,05	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,06	0,07	0,08	0,090
30	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,020
31	0,06	0,05	0,04	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03	0,04	0,06	0,080
32	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,030
33	0,05	0,05	0,03	0,01	0,03	0,02	0,02	0,04	0,05	0,05	0,060
34	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,030
35	0,04	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,06	0,070
36	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,020
37	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07	0,080
38	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,020
39	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07	0,080
40	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,020

E.5 Anforderungen an den Prüfbericht für Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Prüfbericht zum Einheiten-Zertifikat
„Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“

Nr. SXP-ESH-P19120901

**Zwischenharmonische
X1-3.0-S-D(L)**

P/Pn [%]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
f [Hz]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]
75	0,05	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,19
125	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
175	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
225	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
275	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
325	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
375	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
425	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
475	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
525	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,13	0,05
575	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,25
625	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,13	0,05
675	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,23
725	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
775	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
825	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
875	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
925	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
975	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
1025	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
1075	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
1125	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
1175	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
1225	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1275	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
1325	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
1375	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
1425	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
1475	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
1525	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
1575	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
1625	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
1675	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
1725	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
1775	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
1825	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
1875	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
1925	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
1975	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

E.5 Anforderungen an den Prüfbericht für Erzeugungseinheiten

**Auszug aus dem Prüfbericht zum Einheiten-Zertifikat
„Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“**

Nr. SXP-ESH-P19120901

Höhere Frequenzen

X1-3.0-S-D(L)

P/P _n [%]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
f [kHz]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]
2,1	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09
2,3	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,09	0,10	0,10	0,10
2,5	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,09	0,08
2,7	0,09	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
2,9	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,09
3,1	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08
3,3	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
3,5	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
3,7	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
3,9	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
4,1	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
4,3	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
4,5	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
4,7	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
4,9	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
5,1	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
5,3	0,08	0,07	0,08	0,07	0,08	0,07	0,08	0,08	0,07	0,08	0,08
5,5	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,07	0,07	0,08
5,7	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,07	0,08
5,9	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,07	0,07	0,08
6,1	0,07	0,07	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
6,3	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07	0,08	0,07
6,5	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
6,7	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
6,9	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
7,1	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
7,3	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
7,5	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
7,7	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
7,9	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
8,1	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
8,3	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
8,5	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
8,7	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
8,9	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Anmerkung:

Der Referenzstrom ist 13,0 A.

E.5 Anforderungen an den Prüfbericht für Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Prüfbericht zum Einheiten-Zertifikat
„Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“

Nr. SXP-ESH-P19120901

Oberschwingungen

X1-3.3-S-D(L)

P/P _n [%]	0(5)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Ordnung	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]
1	4,78	9,86	20,05	30,16	40,23	50,37	60,30	70,26	80,74	89,84	98,490
2	0,09	0,14	0,19	0,20	0,21	0,20	0,20	0,22	0,23	0,24	0,270
3	0,39	0,51	0,66	0,72	0,73	0,74	0,72	0,70	0,66	0,52	0,460
4	0,04	0,05	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,05	0,04	0,04	0,040
5	0,13	0,21	0,29	0,26	0,25	0,26	0,29	0,33	0,39	0,41	0,460
6	0,02	0,03	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05	0,050
7	0,33	0,27	0,24	0,44	0,53	0,59	0,61	0,64	0,67	0,70	0,720
8	0,02	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,040
9	0,05	0,39	0,28	0,65	0,83	0,95	0,97	1,01	1,04	1,07	1,100
10	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,11	0,110
11	0,10	0,16	0,20	0,35	0,54	0,64	0,69	0,75	0,79	0,84	0,880
12	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,06	0,11	0,120
13	0,07	0,03	0,19	0,19	0,34	0,44	0,49	0,53	0,58	0,60	0,640
14	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,050
15	0,07	0,06	0,16	0,10	0,21	0,30	0,34	0,38	0,41	0,44	0,460
16	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,030
17	0,08	0,03	0,10	0,07	0,12	0,20	0,25	0,28	0,31	0,34	0,350
18	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,020
19	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,13	0,18	0,21	0,24	0,25	0,270
20	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,030
21	0,07	0,06	0,03	0,06	0,04	0,10	0,14	0,17	0,18	0,20	0,210
22	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,020
23	0,05	0,04	0,03	0,06	0,02	0,06	0,10	0,13	0,14	0,16	0,170
24	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,030
25	0,07	0,05	0,04	0,05	0,02	0,04	0,07	0,10	0,12	0,12	0,140
26	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,02	0,020
27	0,08	0,07	0,04	0,03	0,03	0,01	0,03	0,06	0,08	0,10	0,110
28	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,02	0,020
29	0,05	0,06	0,02	0,03	0,03	0,02	0,04	0,06	0,08	0,09	0,090
30	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,020
31	0,06	0,04	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,04	0,05	0,07	0,080
32	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,030
33	0,05	0,04	0,02	0,02	0,02	0,01	0,03	0,04	0,05	0,06	0,060
34	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,030
35	0,03	0,04	0,03	0,02	0,02	0,01	0,02	0,03	0,05	0,06	0,070
36	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,020
37	0,03	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	0,05	0,06	0,07	0,090
38	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,020
39	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,06	0,07	0,090
40	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,020

E.5 Anforderungen an den Prüfbericht für Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Prüfbericht zum Einheiten-Zertifikat
„Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“

Nr. SXP-ESH-P19120901

**Zwischenharmonische
X1-3.3-S-D(L)**

P/Pn [%]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
f [Hz]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]
75	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,16	0,32
125	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,07
175	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
225	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
275	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
325	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
375	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
425	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
475	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,10	0,11	0,10	0,05	0,06
525	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,13	0,05	0,05
575	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,09	0,10	0,10	0,22	0,24
625	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,13	0,05	0,06
675	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,19	0,21
725	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
775	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
825	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
875	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
925	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
975	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
1025	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
1075	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
1125	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
1175	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
1225	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04
1275	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04
1325	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
1375	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
1425	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
1475	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
1525	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
1575	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
1625	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
1675	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
1725	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
1775	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
1825	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
1875	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
1925	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
1975	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

E.5 Anforderungen an den Prüfbericht für Erzeugungseinheiten
**Auszug aus dem Prüfbericht zum Einheiten-Zertifikat
„Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“**
Nr. SXP-ESH-P19120901
Höhere Frequenzen
X1-3.3-S-D(L)

P/P _n [%]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
f [kHz]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]	I _h [%]
2,1	0,13	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,13	0,15	0,17	0,13	0,14
2,3	0,12	0,09	0,08	0,09	0,09	0,08	0,16	0,14	0,13	0,16	0,16
2,5	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,12	0,13	0,10	0,10	0,09
2,7	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08	0,08	0,09	0,11	0,10	0,11
2,9	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,13	0,12	0,10	0,10	0,10
3,1	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,09	0,10	0,11	0,09	0,09
3,3	0,08	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
3,5	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,10	0,10	0,08	0,09	0,08
3,7	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,09	0,09	0,10	0,08	0,09
3,9	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,09	0,09	0,08	0,09	0,09
4,1	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08
4,3	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,09	0,09	0,08	0,09
4,5	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
4,7	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08
4,9	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09
5,1	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
5,3	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
5,5	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
5,7	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
5,9	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
6,1	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
6,3	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
6,5	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
6,7	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
6,9	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
7,1	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
7,3	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
7,5	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
7,7	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
7,9	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
8,1	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
8,3	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06	0,07
8,5	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
8,7	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
8,9	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Anmerkung:

Der Referenzstrom ist 14,3 A.