



Rechtseckiger Kamineinsatz.

Mit Türrahmen.
Klappbar.
Einteilige gebogene Eckscheibe.

Türbreite: 50 cm
Türhöhe: 33 cm
Seitescheibenbreite: 30 cm
Wirkungsgrad: 81 %
Wärmeleistungsbereich: 4 - 8 kW

Ohne Rost.

Optionen:

Warmluftmantel.
Feuerbetonplatten anthrazit oder grau.

Min. Schornstein-Durchmesser	160 mm
Notwendiger Förderdruck	12 Pa
Zuluftleitung für Außenluftanschluss	120 mm
Verbrennungsluftbedarf	20 m ³ /h
Wandabstand	7 cm
Gitterfläche	850/950 cm ²
Wirkungsgrad	81 %
Wärmeleistungsbereich	4 - 8 kW
Nennwärmeleistung	6,0 kW
Brennstoff	Holz, Holzbriquet
Holz Scheit	25 cm
Brennstoffverbrauch	2,0 kg/h
Beheizbarer Raum	~66 - 210 m ³
Gewicht	159 kg
Brennholzfeuchtigkeit	< 20 %
CO Inhalt umgerechnet auf 13 % O ₂	0,08 %
Durchschnitt. Abgastemperatur nach Abgasstutzen bei der Nennleistung	247 °C
Abgasmassenstrom	6,8 g/s
Mindest- wärmeabgebende Oberfläche	x

EN 13229:2002/A2:2005	ok	BlmSchV. 1. Stufe	ok
Bauart A2	ok	BlmSchV. 2. Stufe	ok
Bauart A1	ok	Art. 15a B-VG	ok
DINplus	ok		

