

Datenblatt: HiSewlift 3-35

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	1 bar
Min. Medientemperatur T_{min}	5 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	35 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	5 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Werkstoffe

Pumpengehäuse	PP-GF30
Lauftrad	PA66-GF15
Motorgehäuse	PP-GF30

Bestellinformationen

Gewicht netto ca. m	6 kg
Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	HiSewlift 3-35
Artikelnummer	4191677

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Nennstrom I_N	1.90 A
Nennndrehzahl	1
Nennndrehzahl n	2900 rpm
Anzahl der Pole	2
Einschaltart	Direkt online (DOL)
Max. Schaltfrequenz f	100 1/h
Leistungsaufnahme $P_1(Q=\max.)$ d. gew. Lauftrades * Pumpenanzahl P_1	400 W
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP44

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluß RPS	DN 40
Druckseitiger Rohranschluß RPD	DN 32/28/22

Ausschreibungstext: HiSewlift 3-35

Steckerfertige, geräuscharme und automatisch arbeitende Abwasserhebeanlage nach EN 12050-3, mit allen erforderlichen Schalt- und Steuereinrichtungen.

Bestandteile der Anlage:

- Zuverlässige Tauchmotorpumpe mit Schneidwerk
- Eingebaute Rückschlagklappe
- Aktivkohlefilter
- Überlaufsicherung
- Flexible Verbindungsstutzen

Anschluss für ein Stand-WC und bis zu drei weitere Anschlussmöglichkeiten (Waschbecken, Dusche, Bidet).


Bei der Bauausführung sind die lokalen Normen und Richtlinien zu einzuhalten (z. B. in Deutschland die DIN 1986).

Ein netzabhängiger Alarm ist optional verfügbar.

Betriebsdaten		Zulässiger Anwendungsbereich	
Fördermedium	Water	Max. Medientemperatur, kurzzeitig bis 5 min T	35 °C
		Maximaler Betriebsdruck PN	1 bar
Motordaten		Werkstoffe	
Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz	Pumpengehäuse	PP-GF30
Spannungstoleranz	±10 %	Lauftrad	PA66-GF15
Motornennleistung P_2	0.40 kW		
Nenndrehzahl n	2900 rpm		
Nennstrom I_N	1.90 A		
Isolationsklasse	F		
Schutzart Motor	IP44		
Bestellinformationen			
Fabrikat	Wilo		
Produktbezeichnung	HiSewlift 3-35		
Gewicht netto ca. m	6 kg		
Artikelnummer	4191677		

Maße und Maßzeichnungen: HiSewlift 3-35

HiSewlift 3-35



Kennlinien: HiSewlift 3-35

