

**Produktdatenblatt (gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)****Standardisolierung ErP Klasse C**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Artikelnummer</b>             | 8833                  |
| <b>Hersteller</b>                | Thermoflux GmbH       |
| <b>Modell</b>                    | PBM 2000              |
| <b>Typ</b>                       | Pufferspeicher        |
| <b>Dämmung</b>                   | Vlies 100mm optimiert |
| <b>Speicher-Nennvolumen</b>      | 1870 L                |
| <b>Energieeffizienzklasse</b>    | C                     |
| <b>Bereitschaftswärmeaufwand</b> | 4,2 kWh/24h           |
| <b>Warmhalteverlust</b>          | 175 W                 |

**Optionale Hocheffiziente Isolierung ErP Klasse B**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>             | 8833                   |
| <b>Hersteller</b>                | Thermoflux GmbH        |
| <b>Modell</b>                    | PBM 2000               |
| <b>Typ</b>                       | Pufferspeicher         |
| <b>Dämmung</b>                   | Neodul Vliesisolierung |
| <b>Speicher-Nennvolumen</b>      | 1870 L                 |
| <b>Energieeffizienzklasse</b>    | B                      |
| <b>Bereitschaftswärmeaufwand</b> | 2,7 kWh/24h            |
| <b>Warmhalteverlust</b>          | 112 W                  |

Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.

Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche