


## Leistungserklärung

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 305/2011  
N. EK105

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ	<b>DAISY</b>
2. Modell (Art. 11-4)	<b>DAISY</b>
3. Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation	Mit Holzpellets befeuerte Wärmezeuger für den Wohnbereich mit Warmwasserbereitung
4. Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art. 11-5)	EDILKAMIN S.p.A. Via Mascagni, 7 – 20020 Lainate (MI) Italy tel. +39 02 937621 – mail@edilkamin.com
5. Name und Adresse des Auftragnehmers (Art. 12-2)	
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5)	System 3 und System 4
7. Benanntes Labor Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3)	ACTECO Srl - NB1880 1880-CPR-007-14
8. Erklärte Leistungen	

Harmonisierte technische Spezifikation	EN 14785:2006	
Wesentliche Merkmale	Leistungen	
Feuerbeständigkeit	A1	
Abstand von brennbarem Material (Mindestabstand, in mm)		Rückseite = 200 Seite = 200 Vorderseite = 800 Decke = keL Boden = keL
Gefahr Brennstoffaustritt		konform
Emission von Verbrennungsprodukten	Nennleistung	Teillast
CO (bei 13% O <sub>2</sub> )	189 mg/Nm <sup>3</sup> - 0,015%	55 mg/Nm <sup>3</sup> - 0,004%
CO [mg/MJ]	126 mg/MJ	37 mg/MJ
NO <sub>x</sub> (bei 13% O <sub>2</sub> ) / [mg/MJ]	148 mg/Nm <sup>3</sup> / 99 mg/MJ	145 mg/Nm <sup>3</sup> / 96 mg/MJ
OGC (bei 13% O <sub>2</sub> ) / [mg/MJ]	3 mg/Nm <sup>3</sup> / 2 mg/MJ	1 mg/Nm <sup>3</sup> / 1 mg/MJ
Staub (bei 13% O <sub>2</sub> ) / [mg/MJ]	19,9 mg/Nm <sup>3</sup> / 13 mg/MJ	9 mg/Nm <sup>3</sup> / 6 mg/MJ
Oberflächentemperatur	konform	
Elektrische Sicherheit	konform	
Zugänglichkeit und Reinigung	konform	
Maximaler Betriebsdruck	1,5 bar	
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)	keL (keine erklärten Leistung)	
Thermische Leistungen	Nennleistung	Teillast
Nennwärmeleistung	20 kW	6,4 kW
Der Umgebung gelieferte Leistung	4 kW	2,7 kW
Dem Wasser gelieferte Leistung	16 kW	3,7 kW
Wirkungsgrad	91,3 %	94,9 %
Rauchgastemperatur	T[135°C]	T[69°C]

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8

Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4. Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Edilkamin S.p.A. von:

Lainate, 30/05/2014

Amministratore Delegato  
Dott. Stefano BORSATTI

