## Datenblatt Frischwasser - Kombispeicher FKS

| FKS | | 600 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser ohne Isolierung | (mm) | 700 | 790 | 790 |
| Durchmesser mit PU - Isolierung | (mm) | 890 | 970 | 970 |
| Durchmesser mit Vlies - Isolierung | (mm) | 900 | 990 | 990 |
| Höhe mit Isolierung | (mm) | 1.650 | 1.730 | 2.050 |
| Kippmaß ohne Isolierung | (mm) | 1.680 | 1.760 | 2.080 |
| Be- /Entladeanschlüsse (IG) | (Zoll) | | 8 x 1 1/2" IG | |
| Fühler- /Regleranschlüsse | (Zoll) | | 4 x 1/2" IG | |
| Entlüftung (IG) | (Zoll) | | 1" IG | |
| Betriebsdruck Behälter max. | bar | 5 | 5 | 5 |
| Betriebstemperatur max. | | | 95°C | |
| Wärmetauscherfläche unten | (m²) | 2,4 | 3,0 | 3,0 |
| Betriebsdruck Wärmetauscher max. | | | 10 bar | |
| Heizfläche Edelstahlwellrohr | (m²) | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Warmwasserdauerleistung*<br>10° / 45°C (50 % Durchladung) | l/min | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Warmwasserdauerleistung*<br>10° / 45°C (100 % Durchladung) | l/min | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| Betriebsdruck Edelstahlwellrohr max. | | | 10 bar | |
| Gewicht ohne Isolierung | kg | 200 | 220 | 230 |

Maßangaben: Höhe über Fußboden

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A | mm | 1.650 | 1.730 | 2.050 |
| B | mm | 1.380 | 1.515 | 1.705 |
| C | mm | 990 | 1.115 | 1.245 |
| D | mm | 610 | 705 | 765 |
| E | mm | 230 | 305 | 305 |
| F | mm | 230 | 305 | 305 |
| G | mm | 680 | 805 | 805 |

Die Typenbezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt des Speichers wieder!

* rechnerischer Wert: Durchladung bezieht sich auf den Puffer mit einer Temperatur von 60°C







Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Für evtl. Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.