

Produktdatenblatt (gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)**Standardisolierung ErP Klasse C**

Artikelnummer	8830
Hersteller	Thermoflux GmbH
Modell	PBM 2000
Typ	Pufferspeicher
Dämmung	Vlies 100mm optimiert
Speicher-Nennvolumen	1848 L
Energieeffizienzklasse	C
Bereitschaftswärmeaufwand	4,2 kWh/24h
Warmhalteverlust	175 W

Optionale Hocheffiziente Isolierung ErP Klasse B

Artikelnummer	8830
Hersteller	Thermoflux GmbH
Modell	PBM 2000
Typ	Pufferspeicher
Dämmung	Neodul Vliesisolierung
Speicher-Nennvolumen	1848 L
Energieeffizienzklasse	B
Bereitschaftswärmeaufwand	2,7 kWh/24h
Warmhalteverlust	112 W

Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.

Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche