



**PRŮFANSTALT DER
MASCHINENBAUINDUSTRIE**
Benannte Stelle der Europäischen
Gemeinschaft 1015
Hudcova 425/56b, 621 00 Brno

Gutachten zum Prüfbericht Nr. 30-12117-T vom 2013-07-12

Aufgrund des obigen Befundes wird festgestellt:

Produkt	Kamineinsätze für Holz KRETZ Typenreihe: F 103
Varianten	siehe Seite 2 und 3
Firma	KRETZ s.r.o. Vinohradská 2029/124 VIPADD Centrum 130 00 Praha 3 - Vinohrady
Leistung	9,0 kW
CO - Emission	0,0956% (1194 mg/m ³) auf 13% O ₂
NOx - Emission	111 mg/m ³
OGC - Emission	20 mg/m ³
Staub	25 mg/m ³ auf 13% O ₂ nach DINplus Methode
Wirkungsgrad	76,32%
entspricht für Brennstoff	Scheitholz
Das obenangeführte Produkt erfüllt Emissionswerten und Wirkungsgraden der folgenden Anforderungen nur bei der Nennleistung.	- EN 13229/A2 - I. BlmSchV-Stufe 2 - DINplus


Milan Holomek
Leiter der Prüfstelle für Wärme- und
Umweltanlagen

Schornsteinfeger

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.
HUDCOVA 56b
621 00 BRNO



Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Czech Republic

www.szutest.cz

Varianten:

Jednoplášť , Šamotové nebo betonové topeniště	Hauptabmessungen (mm)			Nenn-leistung (kW)	Brennstoff- verbraucht (kg/h)	Rauchrohr (mm)	Förder- druck (Pa)
	Höhe	Breite	Tiefe		Holz		
F 101	855	839	629	9-13	2,8	180	12
F 102	1070	839	629				
F 103	855	794	554				
F 104	1070	794	554				
Jednoplášť , Šamotové nebo betonové topeniště							
F 105	855	839	669	7-13	2,8	180	12
F 106	1070	839	669				
F 107	855	728	559				
F 108	855	728	559				
F 109	1070	728	559				
F 110	1070	728	559				
F 111	1070	726	559				
Dvojplášť, Šamotové nebo betonové topeniště							
F 201	855	839	629				
F 202	1070	839	629				
F 203	855	794	554				
F 204	1070	794	554				
F 205	855	839	669				
F 206	1070	839	669				
F 207	855	728	559				
F 208	855	728	559				
F 209	1070	728	559				
F 210	1070	728	559				
F 211	1070	726	559				
Jednoplášť, Litinové topeniště							
F 301	855	839	629				
F 302	1070	839	629				
F 303	855	794	554				
F 304	1070	794	554				
F 305	855	839	669				
F 306	1070	839	669				
F 307	855	728	559				
F 308	855	728	559				
F 309	1070	728	559				
F 310	1070	728	559				
F 311	1070	726	559				
	855	839	629				

Dvojplášť, Litinové topeniště	Hauptabmessungen (mm)			Nenn-leistung (kW)	Brennstoff- verbraucht (kg/h)	Rauchrohr (mm)	Förder- druck (Pa)
	Höhe	Breite	Tiefe		Holz		
F 401	855	839	629	7-13	2,8	180	12
F 402	1070	839	629				
F 403	855	794	554				
F 404	1070	794	554				
F 405	855	839	669				
F 406	1070	839	669				
F 407	855	728	559				
F 408	855	728	559				
F 409	1070	728	559				
F 410	1070	728	559				
F 411	1070	726	559				