

PELLETOEFEN MIT HOHEM WIRKUNGSGRAD

MOD. 12 KANALISIERT

Fernsteuerung



**230
m³**



Farben



Weiß



Bordeaux



Schwarz

Technische Daten

Mod. 12C

Thermische Gesamtleistung (max - min)	kW	10,1 - 2,84
Thermische Nennleistung (max - min)	kW	9,05 - 2,64
Pelletverbrauch pro Stunde (max - min)	kg - h	2 - 0,6
Effizienz (max - min)	%	92,7 - 89,53
Durchmesser Rauchabzug	ø mm	80
Fassungsvermögen Pelletbehälter	litres - kg	20 - 13
Autonomie (max - min)	h	22 - 6
Elektrische Leistung im Betrieb	W	100 - 300
Masse (B x T x H)	mm	520 x 510 x 1020
Gewicht	kg	92

Alle Daten und Bilder sind indikativ und vorläufig und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

15a B-VG

Zertifizierung für den Schutz
und Respekt für die Umwelt



Schweizerischer Kantonbanken
für den Brandschutz



Marke CE

EN-14785

Europäischer Standard für
Heizungsanlagen



TÜV Rheinland®
Precisely Right

Europäische Zertifizierung für Produktqualität