

Edilkamin S.p.A. 20020 Lainate (MI) - Via Mascagni, 7 Tel. +39 02 937621 Fax +39 02 93762 400/300 mail@edilkamin.com www.edilkamin.com Capitale € 4.100.000 int. vers.
Sede legale:
20123 Milano, Via Vincenzo Monti 47
Reg. Imp. di Milano 00192220192
REA n° 878888
Cod. Fiscale e Partita IVA 00192220192

azienda con sistema qualità certificato uni en iso 9001)

Leistungserklärung

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 305/2011
N. EK132

1.	Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ	NARA
2.	Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation	Mit Holzpellets befeuerte Wärmeerzeuger für den Wohnbereich ohne Warmwasserbereitung
3.	Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art. 11-5)	EDILKAMIN S.p.A. Via Mascagni, 7 – 20020 Lainate (MI) Italy tel. +39 02 937621 – mail@edilkamin.com
4.	Name und Adresse des Auftragnehmers (Art. 12-2)	
5.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5)	System 3 und System 4
6a.	Harmonisierte technische Spezifikation Benanntes Labor	EN 14785:2006 ACTECO Srl – NB1880

7. Erklärte Leistungen

7. Erklärte Leistungen		
Wesentliche Merkmale	Leistungen	
Feuerbeständigkeit	A1	
Abstand von brennbarem Material	▲D Rückseite = 100	
(Mindestabstand, in mm)	R _ Seite = 100	
	Vorderseite = 800	
	Deck	e = keL
	3 ♦ B Bode	n = keL
Gefahr Brennstoffaustritt	konform	
Emission von Verbrennungsprodukten	Nennleistung	Teillast
CO (bei 13% O ₂)	104 mg/Nm ³ - 0,008%	296 mg/Nm ³ – 0,024%
CO [mg/MJ]	70 mg/MJ	198 mg/MJ
NOx (bei $13\% O_2$) / [mg/MJ]	147 mg/Nm ³ / 98 mg/MJ	137 mg/Nm ³ / 92 mg/MJ
OGC (bei $13\% O_2$) / [mg/MJ]	0,3 mg/Nm ³ / 0,2 mg/MJ	3 mg/Nm ³ /2 mg/MJ
Stäub (bei 13% O₂) / [mg/MJ]	28,8 mg/Nm ³ / 19,2 mg/MJ	47,5 mg/Nm ³ /31,7 mg/MJ
Oberflächentemperatur	konform	
Elektrische Sicherheit	konform	
Zugänglichkeit und Reinigung	konform	
Maximaler Betriebsdruck	- bar	
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)	keL (keine erklärten Leistung)	
Thermische Leistungen	Nennleistung	Teillast
Nennwärmeleistung	7 kW	2,4 kW
Der Umgebung gelieferte Leistung	7 kW	2,4 kW
Dem Wasser gelieferte Leistung	- kW	- kW
Wirkungsgrad	90,0 %	91,0 %
Rauchgastemperatur	T[136°C]	T[103°C]

8. Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3)

1880-CPR-037-001-15

Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 6a und 7

Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 3.

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Edilkamin S.p.A. von:

Amministratore Delegato
Doit: Stefano Borsatti