



Festbrennstoffkessel HKK Active

Ihre Vorteile

- Interner Sicherheitswärmetauscher Optional
- Steuerung mit Abgasfühler ST81-zPID
- Wassergefühlter Rost
- Verbrennungsoptimierendes Gebläse
- Dreizugkessel
- Temperaturanzeige
- Kombinier-/ Umrüstbar mit Pellets

Technische Daten

	HKK Active 20	HKK Active 25	HKK Active 30	HKK Active 40
Nennleistung	20 kW	25 kW	30 kW	40 kW
Abmessung HxBxT	1235x540x860 mm	1235x540x925 mm	1235x600x925 mm	1235x700x925 mm
Gewicht	238 kg	260 kg	285 kg	330 kg
Feinstaubgehalt	58,6 mg/m ³	58,6 mg/m ³	58,6 mg/m ³	58,6 mg/m ³
Abgasmassenstrom	15 g/s	17 g/s	19 g/s	22 g/s
Wirkungsgrad	78,32 %	76,04 %	79,67 %	80,64 %
Co-Gehalt der Abgase	10 mg/m ³	10 mg/m ³	10 mg/m ³	10 mg/m ³
Förderdruck	16 Pa	20 Pa	21 Pa	23 Pa
Max. Betriebsdruck	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Abgasanschluss	150 mm	150 mm	150 mm	180 mm
Abgastemperatur	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C
Brennstoffverbrauch min/max	-	-	-	-
Brennraumeinsatz	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Abmessung Füllöffnung	320x250 mm	320x250 mm	390x250 mm	490x310 mm
Scheitholzlänge	400 mm	400 mm	500 mm	500 mm
BImSchV-Emissionswerte	BImSchV Stufe 1	BImSchV Stufe 1	BImSchV Stufe 1	BImSchV Stufe 1
Abgasnorm	CE & EN-303-5 geprüft			

