

Edilkamin S.p.A. 20020 Lainate (MI), via P. Mascagni 7 Tel. +39 02 937621 Fax +39 02 93762 400/300 mail@edilkamin.com www.edilkamin.com

Capitale € 4.100.000 int. vers.
Sede legale:
20123 Milano, via Vincenzo Monti 47
Reg. Imp. di Milano 00192220192
REA n° 878888
Cod. Fiscale e Partita IVA 00192220192

## Leistungserklärung

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 305/2011 N. EK137

1.	Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ	PELLKAMIN 12	
2.	Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation	Mit Holzpellets befeuerte Wärmeerzeuger für den Wohnbereich ohne Warmwasserbereitung	
3.	Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art. 11-5)	EDILKAMIN S.p.A. Via Mascagni, 7 – 20020 Lainate (MI) Italy tel. +39 02 937621 – mail@edilkamin.com	
4.	Name und Adresse des Auftragnehmers (Art. 12-2)	<u></u>	
5.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5)	System 3 und System 4	
6a.	Harmonisierte technische Spezifikation Benanntes Labor	EN 14785:2006 KIWA CERMET ITALIA SpA — NB0476	

7. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistungen		
Feuerbeständigkeit	A1		
Abstand von brennbarem Material	▲D Rückse	ckseite = 100	
(Mindestabstand, in mm)	R_ Seite	Seite = 100	
	Vorderseite = 800		
	Deck	e = keL	
	S ▼B Bode	n = keL	
Gefahr Brennstoffaustritt	konform		
Emission von Verbrennungsprodukten	Nennleistung Teillast		
CO (bei 13% O <sub>2</sub> )	179 mg/Nm³ - 0,014%	315 mg/Nm <sup>3</sup> – 0,025%	
CO [mg/MJ]	116 mg/MJ	204 mg/MJ	
NOx (bei 13% O <sub>2</sub> ) / [mg/MJ]	149 mg/Nm <sup>3</sup> / 97 mg/MJ	133 mg/Nm <sup>3</sup> / 86 mg/MJ	
OGC (bei 13% O <sub>2</sub> ) / [mg/MJ]	7 mg/Nm <sup>3</sup> / 4,8 mg/MJ	8,6 mg/Nm <sup>3</sup> /5,9 mg/MJ	
Stäub (bei 13% O <sub>2</sub> ) / [mg/MJ]	26,6 mg/Nm <sup>3</sup> / 17,3 mg/MJ	39,9 mg/Nm <sup>3</sup> /25,9 mg/MJ	
Oberflächentemperatur	konform		
Elektrische Sicherheit	konform		
Zugänglichkeit und Reinigung	konform		
Maximaler Betriebsdruck	- bar		
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)	keL (keine erklärten Leistung)		
Thermische Leistungen	Nennleistung	Teillast	
Nennwärmeleistung	12,1 kW	3,4 kW	
Der Umgebung gelieferte Leistung	12,1 kW	345 kW	
Dem Wasser gelieferte Leistung	- kW	- kW	
Wirkungsgrad	90,2 %	94,7 %	
Rauchgastemperatur	T[158°C]	T[79°C]	

8. Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3)

2001051/C-205

Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 6a und 7

Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 3.
Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Edilkamin S.p.A. von:

Amministratore Unico

Lainate, 29/12/2017