

Edilkamin S.p.A. 20020 Lainate (MI), via P. Mascagni 7 Tel. +39 02 937621 Fax +39 02 93762 400/300 mail@edilkamin.com

Capitale € 4.100.000 int. vers.
Sede legale:
20123 Milano, via Vincenzo Monti 47
Reg. Imp. di Milano 00192220192
REA n° 878888
Cod. Fiscale e Partita IVA 00192220192

Leistungserklärung

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 305/2011
N. EK023

1.	Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ	CRISTAL 90
2.	Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation	Einsatz oder offener Kamin (Stückholz), ohne Warmwasserbereitung
3.	Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art. 11-5)	EDILKAMIN S.p.A. Via Mascagni, 7 – 20020 Lainate (MI) Italy tel. +39 02 937621 – mail@edilkamin.com
4.	Name und Adresse des Auftragnehmers (Art. 12-2)	_
5.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5)	System 3
6a.	Harmonisierte technische Spezifikation Benanntes Labor	EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004/AC:2006/AC:2007 ACTECO Srl - NB1880
-	- 11"	

Erklärte Leistungen Wesentliche Merkmale Leistungen Feuerbeständigkeit A1 Abstand von brennbarem Material Rückseite = 200 (Mindestabstand, in mm) Seite = 200 Vorderseite = 800 Decke = keL Boden = keL Gefahr Brennstoffaustritt konform Emission von Verbrennungsprodukten Nennleistung Teillast 1238 mg/Nm³ - 0,099% CO (bei 13% O₂) $- mg/Nm^3 - -\%$ CO [mg/MJ] 826 mg/MJ - mg/MJ 129 mg/Nm³ / 86 mg/MJ NOx (bei 13% O₂) / [mg/MJ] - mg/Nm³/-mg/MJ OGC (bei $13\% O_2$) / [mg/MJ] 18 mg/Nm³ / 12 mg/MJ - mg/Nm³/-mg/MJ Stäub (bei 13% O_2) / [mg/MJ] 28 mg/Nm³ / 19 mg/MJ - mg/Nm³/-mg/MJ Oberflächentemperatur konform keL (keine erklärten Leistung) Elektrische Sicherheit Zugänglichkeit und Reinigung konform Maximaler Betriebsdruck - bar Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen) konform Thermische Leistungen Nennleistung **Teillast** Nennwärmeleistung 20,1 kW - kW Der Umgebung gelieferte Leistung 20,1 kW - kW Dem Wasser gelieferte Leistung - kW kW

8. Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3)

1880-CPR-033-14

82,6 %

T[206°C]

Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 6a und 7 Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 3.

Wirkungsgrad

Rauchgastemperatur

Lainate,07/12/2017

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Edilkamin S.p.A. von:

- %

T[-°C]

