


## Leistungserklärung

### Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 305/2011

### N. EK164

- |  |   |
|--|---|
| 1. Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ   | <b>EVIA</b>   |
| 2. Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation | Mit Holzpellets befeuerte Wärmegeräte für den Wohnbereich ohne Warmwasserbereitung                        |
| 3. Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art. 11-5)  | EDILKAMIN S.p.A.<br>Via Mascagni, 7 – 20020 Lainate (MI) Italy<br>tel. +39 02 937621 – mail@edilkamin.com |
| 4. Name und Adresse des Auftragnehmers (Art. 12-2)   |   |
| 5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5)  | System 3 und System 4   |
| 6. Harmonisierte technische Spezifikation Benanntes Labor  | EN 14785:2006<br>KIWA CERMET ITALIA S.p.A. – NB0476   |
| 7. Erklärte Leistungen   |   |

Wesentliche Merkmale	Leistungen	
<b>Feuerbeständigkeit</b>	<b>A1</b>	
Abstand von brennbarem Material (Mindestabstand, in mm)		Rückseite = 100 Seite = 100 Vorderseite = 800 Decke = keL Boden = keL
<b>Gefahr Brennstoffaustritt</b>	konform	
<b>Emission von Verbrennungsprodukten</b>	<b>Nennleistung</b>	<b>Teillast</b>
CO (bei 13% O <sub>2</sub> )	192 mg/Nm <sup>3</sup> - 0,015%	589 mg/Nm <sup>3</sup> - 0,047%
CO [mg/MJ]	124 mg/MJ	381 mg/MJ
NO <sub>x</sub> (bei 13% O <sub>2</sub> ) / [mg/MJ]	126 mg/Nm <sup>3</sup> / 82 mg/MJ	127 mg/Nm <sup>3</sup> / 82 mg/MJ
OGC (bei 13% O <sub>2</sub> ) / [mg/MJ]	3,4 mg/Nm <sup>3</sup> / 2 mg/MJ	15,5 mg/Nm <sup>3</sup> / 7 mg/MJ
Staub (bei 13% O <sub>2</sub> ) / [mg/MJ]	19,7 mg/Nm <sup>3</sup> / 12,7 mg/MJ	22,8 mg/Nm <sup>3</sup> / 14,5 mg/MJ
<b>Oberflächentemperatur</b>	konform	
<b>Elektrische Sicherheit</b>	konform	
<b>Zugänglichkeit und Reinigung</b>	konform	
<b>Maximaler Betriebsdruck</b>	- bar	
<b>Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)</b>	keL (keine erklärten Leistung)	
<b>Thermische Leistungen</b>	<b>Nennleistung</b>	<b>Teillast</b>
Nennwärmeleistung	8,2 kW	2,4 kW
Der Umgebung gelieferte Leistung	8,2 kW	2,4 kW
Dem Wasser gelieferte Leistung	- kW	- kW
<b>Wirkungsgrad</b>	91,5 %	93,3 %
<b>Rauchgastemperatur</b>	T[136°C]	T[70°C]

8. Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3) 2002421/C-356

Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 6a und 7

Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 3.

Lainate, 19/03/2018

Unterschiedet im Namen und im Auftrag des Edilkamin S.p.A. von:

Amministratore Unico  
Dott. Stefano Borsatti

