

# Heaty Complete Home-Serie

Fertig vormontierte Nachspeisestation mit Systemtrenner



Ihr Partner für die  
Heizwasseraufbereitung



Heaty Complete  
Home



Heaty Complete  
Home XL



Heaty Complete  
Home Duplex

Die **Heaty Complete Home**-Serie ist eine komplett vormontierte Nachspeiseeinheit! Sie kommt dann zum Einsatz, wenn bauseits kein Systemtrenner vorhanden ist.

## Inklusive

- Nachspeisekartusche
- Füllkombi BA
- Wasserzähler, Absperrorgane
- Durchflussbegrenzer integriert (druckabhängig)
- Siebdichtung gegen Harzeintrag
- Wandhalterung, Schlüssel zum einfachen Öffnen

- ✓ Ideal für Kundendienst und kleine Füllmengen
- ✓ Einhaltung der VDI 2035, ÖNORM H 5195-1 und SWKI BT 102-1
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Sicherheit durch LED-Messung

## Technische Daten

Heaty Complete	Home	XL	Duplex
Max. Füllleistung*	60 l/h	120 l/h	180 l/h
Max. Betriebsdruck	8 bar	8 bar	8 bar
Max. Betriebstemperatur	45 °C	45 °C	45 °C
Höhe / Breite (ca.)	400 / 550 mm	680 / 550 mm	680 / 650 mm
Gewicht (ca.)	3,5 kg	4,8 kg	7 kg
Inhalt Mischbett	0,75 l	1,5 l	3 l
Kapazität bei 420 µS/cm auf < 100**	112,5 l	225 l	450 l
Stromanschluss erforderlich	Nein	Nein	Nein

\* Abhängig von Anlagen- und Netzdruck.

\*\* Die Kapazitätsangaben basieren auf dem Idealfall. Es kann durch Anwendungsfehler, Wasserqualität und Temperatur zu Abweichungen kommen.

# Heaty Complete Home OFK

Fertig vormontierte Nachspeisestation ohne Systemtrenner



Ihr Partner für die  
Heizwasseraufbereitung



Heaty Complete  
Home OFK



Heaty Complete  
Home XL OFK



Heaty Complete  
Home Duplex OFK

Die **Heaty Complete Home OFK**-Serie ist unsere komplett vormontierte Nachspeiseeinheit ohne Systemtrenner.

## Inklusive

- Nachspeisekartusche
- Wasserzähler, Absperrorgane
- Durchflussbegrenzer integriert (druckabhängig)
- Siebdichtung gegen Harzeintrag
- Wandhalterung, Schlüssel zum einfachen Öffnen

## Technische Daten

Heaty Complete OFK	Home	XL	Duplex
Max. Füllleistung*	60 l/h	120 l/h	180 l/h
Max. Betriebsdruck	8 bar	8 bar	8 bar
Max. Betriebstemperatur	45 °C	45 °C	45 °C
Höhe / Breite (ca.)	400 / 550 mm	680 / 550 mm	680 / 650 mm
Gewicht (ca.)	3,5 kg	4,8 kg	7 kg
Inhalt Mischbett	0,75 l	1,5 l	3 l
Kapazität bei 420 µS/cm auf < 100**	112,5 l	225 l	450 l
Stromanschluss erforderlich	Nein	Nein	Nein

\* Abhängig von Anlagen- und Netzdruck.

\*\* Die Kapazitätsangaben basieren auf dem Idealfall. Es kann durch Anwendungsfehler, Wasserqualität und Temperatur zu Abweichungen kommen.