



Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle

Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle • Im Lipperfeld 34 b • 46047 Oberhausen

- ❖ Anerkannte Prüfstelle nach den Landesbauordnungen, Kennziffer: NRW 15
- ❖ Anerkannte Prüfstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren
- ❖ Anerkannte DIN CERTCO Prüfstelle, Kennziffer: PL139
- ❖ Anerkannte Prüfstelle nach dem Bauproduktengesetz, notified body number: 1625

## Prüfgutachten Nr. RRF – 40 12 3153-2

<b>Art der Prüfung:</b>	Prüfung nach DIN EN 13240:2001/AC:2006 und DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 sowie der Ergänzung nach Art. 15a B-VG der Republik Österreich
<b>Erfüllte Anforderungen:</b>	Brennstoffverordnung der Städte München, Regensburg und Stuttgart, Festbrennstoffverordnung der Stadt Aachen, 1. und 2. Stufe der 1. BImSchV Deutschlands sowie der Luftreinhalte-Verordnung der Schweiz.
<b>Auftraggeber:</b>	<b>Aduro A/S</b> , Beringvej 17, DK – 8361 Hasselager
<b>Gegenstand der Prüfung:</b>	Raumheizer <b>Aduro 13, 13-2, 13-1</b> und <b>13-4</b> (Zeitbrandfeuerstätten)
<b>Nennwärmeleistung:</b>	5,0 kW
<b>Prüfergebnis:</b>	<p>Der CO-Gehalt der Abgase o. g. Feuerstätte beträgt bei Nennwärmeleistung unter den Prüfbedingungen der DIN EN 13240 mit dem Prüfbrennstoff Scheitholz 0,09 Vol.-%, bezogen auf 13 % O<sub>2</sub> (entspricht 1125 mg/m<sup>3</sup>).</p> <p>Die staubförmigen Emissionen im Abgas betragen unter o. g. Bedingungen 21,2 mg/m<sup>3</sup>, der NO<sub>x</sub>-Gehalt 114 mg/m<sup>3</sup>, der C<sub>n</sub>H<sub>m</sub>-Gehalt 77 mg/m<sup>3</sup>, bei Scheitholz auf 13 % O<sub>2</sub> bezogen.</p> <p>Der Wirkungsgrad beträgt unter o. g. Bedingungen 81 %.</p> <p>Dieses Prüfgutachten ersetzt das Prüfgutachten Nr. RRF – 40 12 3153-1 vom 20.08.2013.</p>

Der stellv. Leiter der Prüfstelle

C. Droll

Oberhausen, 09.12.2015