



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011

KO 0049

Claire



1. Produkt: Kaminofen
2. Typ: Claire
3. Verwendungszweck: Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung
4. Hersteller: AUSTROFLAMM GmbH
Austroflammpatz 1
A – 4631 Krenglbach
5. Bevollmächtigter: -
6. System zur Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 3
7. Notifizierte Stelle: Das notifizierte Prüflabor DBI Nr 1721 hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt und im Prüfbericht DBI F 17/12/0532 dokumentiert.

8. Erklärte Leistungen:

Harmonisierte technische Spezifikationen	DIN EN 13240:2005-10/AC:2008-06 Ber. 1
Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1
Brandsicherheit	
Abstand zu brennbaren Materialien	hinten 0 mm Seite 260 mm Front 1200 mm Boden 0 mm
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff	erfüllt
Emission der Verbrennungsprodukte	CO 0,049 %
Oberflächentemperatur	erfüllt
Elektrische Sicherheit	NPD
Reinigbarkeit	erfüllt
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD
Maximaler Wasserbetriebsdruck	NPD
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	294 °C
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)	erfüllt
Wärmeleistung	
Nennwärmeleistung	6 kW
Raumwärmeleistung	6 kW
Wasserwärmeleistung	NPD
Wirkungsgrad	81 %

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Krenglbach, am 20.04.2018

Ingo Lehner
Geschäftsführer



Declaration of performance

Council Regulation (EU) 305/2011
KO 0049



Claire

1. **Product:** Wood stove
2. **Type:** Claire
3. **Intended use:** Roomheater burning solid fuel without hot water supply
4. **Manufacturer:** AUSTROFLAMM GmbH
Austroflammpatz 1
A – 4631 Krenglbach
5. **Representative:** -
6. **System of verification of constancy of performance:** 3
7. **Notified body:** The notified test laboratory DBI Nr 1721 performed the initial assessment according to system 3 and documented the results in test report DBI F 17/12/0532.

8. Declared performance:

Harmonised technical specifications	DIN EN 13240:2005-10/AC:2008-06 Ber. 1	
Essential characteristics	Performance	
Fire performance	A1	
Fire safety	Rear 0 mm Lateral 260 mm Front 1200 mm Floor 0 mm	
Distance to flammable materials		
Fire hazard through burning fuel falling out		
Emission combustion products		
Surface temperature	complied	
Electrical safety	NPD	
Cleanability	complied	
Discharge of toxic material	NPD	
Maximum water operating pressure	NPD	
Exhaust gas temperature at nominal heat output	294 °C	
Mechanical stability (for carrying the chimney)	complied	
Heat output	6 kW 6 kW NPD 81 %	
Nominal heat output		
Room heating capacity		
Water heating capacity		
Efficiency		

9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Ingo Lehner
Managing director

Krenglbach, 20.04.2018



DECLARATION DE PERFORMANCE

Selon règlement (EU) 305/2011
KO 0049



Claire

1. **Produit:** Poêles cheminées
2. **Modèle:** Claire
3. **Usage:** Equipement de chauffage à combustible solide sans préparation d'eau chaude
4. **Fabricant:** AUSTROFLAMM GmbH
Austroflamplatz 1
A – 4631 Krenglbach
5. **Mandataire:** -
6. **Système d'évaluation de la constance des performances:** 3
7. **Organisme notifié:** L'organisme notifié DBI Nr 1721 a réalisé la classification des caractéristiques selon le système 3 puis délivré le document numéroté DBI F 17/12/0532.

8. Performances déclarées:

Spécifications techniques harmonisées	DIN EN 13240:2005-10/AC:2008-06 Ber. 1	
Caractéristiques essentielles	Performance	
Comportement de feu	A1	
Sécurité incendie	Arrière 0 mm	
Distance par rapport aux matériaux combustibles	Côte	260 mm
	Avant	1200 mm
	Sol	0 mm
Risque d'incendie en cas de chute de combustible	conforme	
Emission des produits de combustion	CO 0,049 %	
Température des surfaces	conforme	
Sécurité électrique	NPD	
Facilité de nettoyage	conforme	
Emission matériaux toxiques	NPD	
Pression de l'eau maximum	NPD	
Température des gaz en puissance nominale	294 °C	
Résistance mécanique (pour supporter un conduit de cheminée)	conforme	
Puissance de chauffe		
Puissance de chauffe nominale	6 kW	
Puissance de chauffe effective	6 kW	
Puissance de chauffe de l'eau	NPD	
Rendement	81 %	

9. Les performances du produits identifiés au point 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par:

Krenglbach, le 20.04.2018

Ingo Lehner
PDG