


Funk-Dimmaktor 1-fach, Hutschienenmontage

Artikel-Nr.: 151589A0
PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Phasenabschnittsdimmer für das Dimmen und Schalten von angeschlossenen Verbrauchern
- Nahezu stufenloses Dimmen bereits ab 3 VA Last mit einer Schaltleistung bis zu 80 VA
- 230 V-Schalteneingang kann bestehende Stromstoßschalter ersetzen
- Für unabhängiges Schalten von Komponenten ohne RS485-Anbindung und ohne externe Antenne
- Bedien- und Konfigurationstaster sowie -anzeige am Gerät
- Sehr geringer Ruhestromverbrauch von nur 0,45 W
- Kompakte Bauform von 1 TE Breite im Standard-Hutschienegehäuse ermöglicht platzsparenden Einbau
- Konfiguration und Steuerung per Funk über die Homematic Zentrale CCU möglich

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	230 V/50 Hz
Stromaufnahme:	0,35 A max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb:	0,45 W
Schaltleistung:	3 bis 80 VA
Dimmverfahren:	Phasenabschnitt
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	5 bis 35 °C
Lastart:	ohmsche und kapazitive Lampenlast
Installation:	auf Tragschiene (Hutschiene, DIN-Rail) gemäß EN50022
Abmessungen (B x H x T):	18 x 65 x 87 mm
Gewicht:	52 g
Funk-Frequenzband:	868,0-868,6 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	140 m

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	151589A0
EAN-Code:	4047976515899
Kurzbezeichnung:	HM-LC-DimT-DR
Verpackungseinheit:	144
Maße Verpackung:	122 x 93 x 36 mm
Gesamtgewicht:	121,9 g

LIEFERUMFANG

1x Funk-Dimmaktor 1-fach, Hutschienenmontage
1x Bedienungsanleitung in DE und EN