Technische Daten			JUSTUS PERFEKTE WÄRME	
Kochherd	**Linz-81 2.0**	1897	Stand :	02/19

Bauart		Bauart 2
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Raumheizvermögen nach DIN 18893	m^3	144
Energieeffizienzklasse		A
Energieeffizienzindex EEI		98
Höhe (verstellbar)	mm	860 - 900
Breite	mm	810
Tiefe	mm	600
Feuerraum H x B x T/ Winterbetrieb	mm	300 x 200 x 340
Feuerraum H x B x T/ Sommerbetrieb	mm	190 x 200 x 340
Füllöffnung H x B	mm	135 x 200
Backraum H x B x T	mm	270 x 350 x 470
Max. Scheitholzlänge	cm	33
Gewicht (Netto)	kg	139
Für Dauerbetrieb geeignet		ja
Geprüft und zugelassen nach Norm		EN 12815
1. BImSchV –Stufe 2		ja
Regensburger Norm		ja
Münchner Norm, Aachen, Düsseldorf		ja
Art. 15a B- VG Österreich		ja
VKF Schweiz		siehe Leistungserklärung
CO	mg/m^3	1099
NOx	mg/m^3	79
CnHm	mg/m^3	76
Staub	mg/m^3	39
Wirkungsgrad	%	74,6
Abgasmassenstrom	g/s	12,4
Erforderl. Förderdruck	Pa	11,0
Abgasstutzentemperatur	°C	193
Zugelassene Brennstoffe		Scheitholz < 25% Feuchtigkeitsgehalt (bevorzugter Brennstoff)
		Holzbriketts < 12% Feuchtigkeitsgehalt
Ø Rauchrohr	mm	120
Abgang oben: Fussboden bis Oberkante Stutzen	mm	910
Abgang oben: Hinterkante bis Mitte Stutzen	mm	190
Abgang oben: Seitenkante bis Mitte Stutzen	mm	160
Abgang hinten/ seite: Fussboden bis Mitte Stutzen	mm	750 / 745
Abgang hinten: Seitenkante bis Mitte Stutzen	mm	135
Abgang seite: Hinterkante bis Mitte Stutze	mm	180
Sicherheitsabstand hinten	mm	200
Sicherheitsabstand seitlich	mm	200
Sicherheitsabstand vorne im Strahlungsbereich der Sichtscheibe	mm	750
Sicherheitsabstand oben	mm	800
Feuerraumauskleidung		Schamotte
Flachrost		ja
Verriegelung der Brennraumtür		einfach
Primärluftregelung		ja
Sekundärluftregelung/ Scheibenspülung		ja

Massblatt			JUSTUS PERFEKTE WÄRME	
Kochherd	**Linz-81 2.0**	1897	Stand :	02/19











* Maße sind abhängig von eingestellter Herdhöhe (860-900 mm)

Bitte beachten Sie:
Dargestellt ist eine „linke" Ausführung des Herdes! Bei einer „rechten" Ausführung sind die Position des Backraumes, der Rauchgasanschlüsse sowie die Maße spiegelbildlich.