



Multi Split - Außeneinheit

Außeneinheit				MU3M21.UE3
				A3UW21GFA1
getestete Kombination				3 x MS07AQ.NB0
Leistung*	kühlen	Minimum	W	1.400
		Standard	W	6.200
		Maximum	W	7.300
	heizen +7°C	Minimum	W	1.500
		Standard	W	7.000
		Maximum	W	7.800
heizen -7°C	Maximum	W	4.900	
Leistungsaufnahme*	kühlen	Standard	W	1.600
	heizen +7°C	Standard	W	1.700
E.E.R / S.E.E.R				3,9/6,9
C.O.P / S.C.O.P				4,1/4,2
Energieeffizienzklasse		kühlen / heizen		A++ / A+
Abmessungen		H x B x T	mm	655 x 870 x 320
Gewicht			kg	45
Luftvolumenstrom		Standard	m3/h	3.000
Schalldruckpegel	kühlen	Standard	dBA	51
	heizen	Standard	dBA	53
Schalleistungspegel	kühlen	Max.	dBA	64
Betriebsbereich	kühlen	Min. - Max.	°C DB	-10 - 48
	heizen	Min. - Max.	°C WB	-18 - 18
			Typ	R410A
Kältemittel	Füllmenge	bis 22,5 m	g	1.800
	Nachfüllmenge	ab 22,5 m	g/m	20
Rohranschlüsse	Flüssig		mm	6,35 x 3
	Gas		mm	9,52 x 3
Stromversorgung			Ø/V/Hz	1 / 220-240 / 50
Gesamtrohrleitungslänge maximal			m	50
Einzelleitung	Min. - Max. je Inneneinheit		m	3 - 25
Höhendifferenz	zwischen IE - AE		m	15
	zwischen IE - IE		m	7,5
Empf. Zuleitung			N x mm²	3 x 2,5
Empf. Absicherung			A	20

*siehe Kombinationstabelle (LG Klimakatalog)

Eurovent getestete Kombination: MS09AQ.NB0/MS12AQ.NB0

Hinweis:

- Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können einige technische Daten ohne Ankündigung geändert werden.
- Die Leistungswerte basieren auf folgenden Bedingungen:
 Kühlbetrieb: - Innentemperatur 27°C TK / 19°C FK - Außentemperatur 35°C TK / 24°C FK
 Heizbetrieb: - Innentemperatur 20°C TK / 15°C FK - Außentemperatur 7°C TK / 6°C FK
- Die Größe der Elektroleitung muss den jeweiligen örtlichen Behörden und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.