



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011

KO 0041

Mel



1. Produkt: Kaminofen
2. Typ: Mel
3. Verwendungszweck: Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung
4. Hersteller: AUSTROFLAMM GmbH
Austroflammpplatz 1
A – 4631 Krenglbach
5. Bevollmächtigter: -
6. System zur Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 3
7. Notifizierte Stelle: Das notifizierte Prüflabor RRF Nr. 1625 hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt und im Prüfbericht RRF - 40 16 4380 dokumentiert.

8. Erklärte Leistungen:

Harmonisierte technische Spezifikationen	DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	
Wesentliche Merkmale	Leistung	
Brandverhalten	A1	
Brandsicherheit	hinten 0 mm Seite 800 mm Front 800 mm Boden 0 mm	
Abstand zu brennbaren Materialien		
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff		
Emission der Verbrennungsprodukte		
Oberflächentemperatur	CO 0,10 %	
Elektrische Sicherheit	erfüllt	
Reinigbarkeit	NPD	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	erfüllt	
Maximaler Wasserbetriebsdruck	NPD	
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	NPD	
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)	339 °C	
Wärmeleistung	erfüllt	
Nennwärmeleistung	10 kW 10,5 kW NPD	
Raumwärmeleistung		
Wasserwärmeleistung		
Wirkungsgrad	81 %	

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Krenglbach, am 20.04.2018

Ingo Lehner
Geschäftsführer



Declaration of performance

Council Regulation (EU) 305/2011
KO 0041



Mel

1. **Product:** Wood stove
2. **Type:** Mel
3. **Intended use:** Roomheater burning solid fuel without hot water supply
4. **Manufacturer:** AUSTROFLAMM GmbH
Austroflammpatz 1
A – 4631 Krenglbach
5. **Representative:** -
6. **System of verification of constancy of performance:** 3
7. **Notified body:** The notified test laboratory RRF Nr. 1625 performed the initial assessment according to system 3 and documented the results in test report RRF - 40 16 4380.

8. Declared performance:

Harmonised technical specifications	DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	
Essential characteristics	Performance	
Fire performance	A1	
Fire safety	Rear 0 mm Lateral 800 mm Front 800 mm Floor 0 mm	
Distance to flammable materials		
Fire hazard through burning fuel falling out		
Emission combustion products		
Surface temperature	complied	
Electrical safety	NPD	
Cleanability	complied	
Discharge of toxic material	NPD	
Maximum water operating pressure	NPD	
Exhaust gas temperature at nominal heat output	339 °C	
Mechanical stability (for carrying the chimney)	complied	
Heat output	10 kW 10,5 kW NPD	
Nominal heat output		
Room heating capacity		
Water heating capacity	NPD	
Efficiency	81 %	

9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Ingo Lehner
Managing director

Krenglbach, 20.04.2018



DECLARATION DE PERFORMANCE

Selon règlement (EU) 305/2011
KO 0041



Mel

1. **Produit:** Poêles cheminées
2. **Modèle:** Mel
3. **Usage:** Equipement de chauffage à combustible solide sans préparation d'eau chaude
4. **Fabricant:** AUSTROFLAMM GmbH
Austroflamplatz 1
A – 4631 Krenglbach
5. **Mandataire:** -
6. **Système d'évaluation de la constance des performances:** 3
7. **Organisme notifié:** L'organisme notifié RRF Nr. 1625 a réalisé la classification des caractéristiques selon le système 3 puis délivré le document numéroté RRF - 40 16 4380.

8. Performances déclarées:

Spécifications techniques harmonisées	DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	
Caractéristiques essentielles	Performance	
Comportement de feu	A1	
Sécurité incendie	Arrière 0 mm	
Distance par rapport aux matériaux combustibles	Côte	800 mm
	Avant	800 mm
	Sol	0 mm
Risque d'incendie en cas de chute de combustible	conforme	
Emission des produits de combustion	CO 0,10 %	
Température des surfaces	conforme	
Sécurité électrique	NPD	
Facilité de nettoyage	conforme	
Emission matériaux toxiques	NPD	
Pression de l'eau maximum	NPD	
Température des gaz en puissance nominale	339 °C	
Résistance mécanique (pour supporter un conduit de cheminée)	conforme	
Puissance de chauffe	10 kW	
Puissance de chauffe nominale	10,5 kW	
Puissance de chauffe effective	NPD	
Puissance de chauffe de l'eau	NPD	
Rendement	81 %	

9. Les performances du produits identifiés au point 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par:

Krenglbach, le 20.04.2018

Ingo Lehner
PDG