

MULTI SPLIT

WANDGERÄTE

KBTU/H		5	7	9	12	15	18	24	
KW		1,5	2,1	2,6	3,5	4,2	5,3	7,0	
Wandgeräte	Deluxe		-	DM07RPNSJ*	DC09RQ.NSJ	DC12RQ.NSJ	-	DC18RQ.NSK	DC24RQ.NSK
	Standard Plus		PM05SPNSJ*	PM07SPNSJ*	PC09SQ.NSJ	PC12SQ.NSJ	PM15SPNSJ*	PC18SQ.NSK	PC24SQ.NSK

* Diese Inneneinheiten können nur mit R410 Außeneinheiten verwendet werden.

DELUXE

				DM07RP.NSJ	DC09RQ.NSJ	DC12RQ.NSJ	DC18RQ.NSK	DC24RQ.NSK
Leistung	Kühlen/Heizen	Nom	kW	2,1 / 2,3	2,5 / 3,2	3,5 / 4,0	5,0 / 5,8	6,6 / 7,5
Leistungsaufnahme		Nom	W	17	18	19	39	45
Betriebsstrom		Nom	A	0,15	0,16	0,17	0,28	0,33
Spannungsversorgung über AE			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Luftvolumenstrom		H / M / L	m³/h	450 / 366 / 294	462 / 384 / 300	486 / 402 / 318	852 / 678 / 594	970 / 790 / 630
Schalldruckpegel	Kühlen	H / M / L	dB(A)	35 / 31 / 26	36 / 32 / 27	38 / 34 / 29	44 / 38 / 35	47 / 42 / 34
Schallleistungspegel	Kühlen		dB(A)	56	56	56	60	65
Entfeuchtungsrate			l/h	0,9	1,1	1,2	1,9	2,7
Abmessungen		HxBxT	mm	308 x 837 x 189	308 x 837 x 189	308 x 837 x 189	345 x 998 x 210	345 x 998 x 210
Gewicht			kg	8,3	8,3	8,3	12,0	12,7
Rohranschlüsse	Flüssig		mm (Zoll)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35
	Gas		mm (Zoll)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 12,7 (1/2)	Ø 15,88
Preis			€	745	775	935	1.045	1.355

STANDARD PLUS

				PM05SP.NSJ	PM07SP.NSJ	PC09SQ.NSJ	PC12SQ.NSJ	PM15SP.NSJ	PC18SQ.NSK	PC24SQ.NSK
Leistung	Kühlen/Heizen	Standard	kW	1,5 / 1,6	2,1 / 2,3	2,5 / 3,2	3,5 / 3,8	4,2 / 5,4	5,0 / 5,8	6,6 / 7,5
Leistungsaufnahme		Standard	W	16	17	18	19	21	39	45
Betriebsstrom		Standard	A	0,13	0,14	0,16	0,17	0,18	0,28	0,33
Spannungsversorgung über AE			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Luftvolumenstrom		H/M/N	m³/h	498 / 402 / 336	516 / 432 / 336	552 / 444 / 336	576 / 486 / 336	600 / 510 / 366	852 / 678 / 594	912 / 762 / 612
Schalldruckpegel		H/M/N	dB(A)	34 / 31 / 27	35 / 32 / 27	36 / 33 / 27	40 / 35 / 27	41 / 36 / 29	44 / 38 / 35	46 / 41 / 36
Schallleistungspegel			dB(A)	57	57	57	57	57	59	65
Entfeuchtungsrate			l/h	0,7	0,9	1,1	1,2	1,5	1,9	2,7
Abmessungen		HxBxT	mm	308 x 837 x 189	308 x 837 x 189	308 x 837 x 189	308 x 837 x 189	308 x 837 x 189	345 x 998 x 210	345 x 998 x 210
Gewicht			kg	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	12,0	12,8
Rohranschlüsse	Flüssig		mm (Zoll)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)
	Gas		mm (Zoll)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 12,7 (1/2)	Ø 12,7 (1/2)
	Kondensat		mm	Ø 21,5	Ø 21,5	Ø 21,5	Ø 21,5	Ø 21,5	Ø 21,5	Ø 21,5
Preis			€	615	645	675	815	845	885	1.095

* Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase (R32).

Aufgrund kontinuierlicher Produktverbesserungen ist es möglich, dass Produktspezifikationen, -design und -funktionen ohne vorherige Ankündigung abweichen.