

Einsatzzweck/ Verwendung	Verbindungsleitung aus Edelstahl 1.4404 mit Muffe-Sicke Steckverbindung und innenliegender Dichtung für den Einsatzbereich im Wohn- und Sichtbereich für frei im Raum stehende Kaminöfen nach DIN 1298
Feuerungsart	Festbrennstoffe
Einsatz- temperatur	≤ 200°C
Material	1.4404 (316L)
Oberfläche	schwarz / gussgrau / unlackiert



Ø / PREIS (€)

CODE	ARTIKELBESCHREIBUNG	Ø 80	Ø 100
LÄNGENELEMENT			
EWEC.6C15AL.013	Längenelement 1000 mm		
EWEC.6C15AL.014	Längenelement 500 mm		
EWEC.6C15AL.015	Längenelement 250 mm		
EWEC.6C15AL.725	Längenelement 500 mm mit Revision		



WINKEL			
EWEC.6C15AL.060	Winkel 90° starr		
EWEC.6C15AL.673	Winkel 90° starr mit Doppelmuffe		
EWEC.6C15AL.019	Winkel 90° starr mit Revision		
EWEC.6C15AL.016	Winkel 15° starr		
EWEC.6C15AL.017	Winkel 30° starr		
EWEC.6C15AL.018	Winkel 45° starr		



ZUBEHÖR			
EWEC.6C15AL.557	T-Anschluss 90° mit abnehmbarer Kondensatschale		
EWEC.6C15AL.674	Kesselanschluss mit Doppelmuffe inkl. Messstutzen		
EWEC.6C15AL.675	Kesselanschluss mit Doppelmuffe		
ZUWA.4C1500.676	Wandrosette		
ZUWA.4C1500.045	Klemmband		
ZUWA.4C1500.677	Befestigungsschelle (mit Gewindemuffe)		





schwarz
EWEC.6C15AL.013



gussgrau
EWEC.6C25AL.013



unlackiert
EWEC.6D00AL.013

Ø / PREIS (€)

CODE	ARTIKELBESCHREIBUNG	Ø 80	Ø 100
------	---------------------	------	-------

LÄNGENELEMENT

EWEC.6D00AL.013	Längenelement 1000 mm		
EWEC.6D00AL.014	Längenelement 500 mm		
EWEC.6D00AL.015	Längenelement 250 mm		
EWEC.6D00AL.725	Längenelement 500 mm mit Revision		

WINKEL

EWEC.6D00AL.060	Winkel 90° starr		
EWEC.6D00AL.673	Winkel 90° starr mit Doppelmuffe		
EWEC.6D00AL.019	Winkel 90° starr mit Revision		
EWEC.6D00AL.016	Winkel 15° starr		
EWEC.6D00AL.017	Winkel 30° starr		
EWEC.6D00AL.018	Winkel 45° starr		

ZUBEHÖR

EWEC.6D00AL.557	T-Anschluss 90° mit abnehmbarer Kondensatschale		
EWEC.6D00AL.674	Kesselanschluss mit Doppelmuffe inkl. Messstutzen		
EWEC.6D00AL.675	Kesselanschluss mit Doppelmuffe		
ZUWA.004D00.676	Wandrosette		
ZUWA.004D00.045	Klemmband		
ZUWA.004D00.677	Befestigungsschelle (mit Gewindemuffe)		

