

## Sicherheitsventil Rp 1/2

bis 3,0 bar, für Wärmererzeuger bis 50 kW



70 704 79 318 000

	Werksnr.	Preis pro St.	RG
	009318	38,—	HE6

**Hinweis:** Nicht für ecoTEC plus, turboTEC plus und atmoTEC exclusiv/plus.  
Bauteilkennzeichen TÜV. SV. 90-856.H.50.3

## Anschlusskonsole Gas-Kompaktgeräte für flexiblen

### Anschluss nach oben und unten

Sicherheitsgruppe bis 10 bar, Wartungshähne 3/4", Eck-Gashahn R/RP1/2", KFE-Hähne 1/2", Sicherheitsventil 3 bar, Kleinteile und Anschlusskonsole, kürzbare Edelstahl-Wellrohre für alle Anschlüsse teilsoliert, (Gas-Wellrohr nicht kürzbar), Anschlusswinkel für externes TW-ADG

verwendbar für auroCOMPACT, ecoCOMPACT



70 704 20 170 496

	0020170496	559,—	HE6
--	------------	-------	-----

## Anschluss-Set Gas-Kompaktgeräte an bauseitige Verrohrung

Wartungshähne 3/4", Eck-Gashahn R/RP 1/2", KFE-Hahn 1/2", Sicherheitsventil 3 bar, Anschluss eines internen TW-ADG möglich.

verwendbar für auroCOMPACT, ecoCOMPACT



70 704 20 170 491

	0020170491	211,—	HE6
--	------------	-------	-----

## WHV 35 Verteilerbalken für 2 Rohrgruppen mit integrierter hydraulischer Weiche (3,5 m³/h)

inkl. Wärmedämmung, Fühler, Gerätehalterung, Befestigungsmaterial und Dichtungen komplett vorbereitet zum Anschluss von 2 Rohrgruppen (mit oder ohne 3-Wege-Mischer)

Primär: G 1 1/4, Sekundär: G 1 1/4

Höhe: 154 mm Breite: 520 mm; Gewicht: 7,6 kg



70 704 77 042 429

<b>WHV 35</b> 3,5 m³/h	0020042429	513,—	HE6
------------------------	------------	-------	-----

## Hydraulische Weiche quer WH 27

inkl. Wärmedämmung EnEV und Dichtungen

Wasserdurchsatz: 2 m³/h; Anschluss Rp 1; Primär: Rp 1; Sekundär: G 1 1/4

Höhe: 125 mm Breite: 250 mm; Gewicht: 2,2 kg

zum Unterbau an Vaillant Rohrgruppen geeignet



70 704 77 306 727

<b>WH 27</b> 2 m³/h, Anschluss Rp 1"	306727	221,—	HE6
--------------------------------------	--------	-------	-----

**Hinweis:** Standardfühler VR 10 (306787) mitbestellen

## Hydraulische Weichen inkl. Wärmedämmung

inkl. Wärmedämmung, Entleerungshahn, Fühler, Gerätehalterung und Befestigungsmaterial



70 704 77 306 720

<b>WH 40</b> 3,5 m³/h, Anschluss Rp 2"	306720	320,—	HE3
--	--------	-------	-----

306 721

<b>WH 95</b> 8 m³/h, Anschluss Rp 2"	306721	568,—	
--------------------------------------	--------	-------	--

306 726

<b>WH 160</b> 12 m³/h, Anschluss DN 65	306726	837,—	
--	--------	-------	--

306 725

<b>WH 280</b> 21,5 m³/h, Anschluss DN 80	306725	958,—	
--	--------	-------	--