




Design by King & Miranda

## EIGENSCHAFTEN

Entfeuchtungsleistung: 28l/24h<sup>(1)</sup>  
 Fassungsvermögen Tank: 3,5 l  
 Digitale Steuerung  
 LCD-Display  
 Alarm Tank voll  
 Konstante Kondensatabfuhr  
 Elektronisches Abtaugerät  
 Verborgener Tank mit Zug-/Druck-Verschlussplatte  
 Wassertank mit Griff, für leichteren Transport und Leerung  
 Sichtbarer Wasserpegel  
 Verborgener Griff  
 Räder  
 Kabelwicklung  
 Maximale Entfeuchtungsvolumen: 240 m<sup>3</sup>



## PURE SYSTEM 3

Dreifach-Luftfiltersystem, das mit den Filtern Aktivkohle kombiniert (eliminiert Gerüche und deaktiviert potentiell schädliche Gase)

HEPA-Filter (hält Feinstaubpartikel mit einem Durchmesser von wenigen Mikrometern zurück)

Fotokatalytischer Filter (sterilisiert die Luft durch Eliminierung eines hohen Prozentanteils von Viren und Bakterien).



## DIGITALE KONTROLLE

Elektronisches Multifunktionsbedienfeld zur Einstellung des gewünschten Feuchtigkeitsgrads und zur Aktivierung des Trocknungsmodus; außerdem ist AquaRIA mit einem LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung zur Anzeige des Feuchtigkeitsgrads und der Umgebungstemperatur ausgestattet.



(1) 32° C – 80 %RH

|                                                               |           | AQUARIA 28           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
|                                                               | Code      | 01646                |
|                                                               | EAN       | 8021183016468        |
| Entfeuchtungsleistung (1)                                     | l/24h     | 15                   |
| Entfeuchtungsleistung (2)                                     | l/24h     | 28                   |
| Befeuchtbarer Bereich                                         | m³        | 240                  |
| Heizleistung                                                  | W         | -                    |
| Stromverbrauch bei Entfeuchtung (1)                           | W         | 425                  |
| Max. Stromverbrauch bei Entfeuchtung (2)                      | W         | 510                  |
| Max. Stromverbrauch bei Entfeuchtung + Heizung (2)            | W         | -                    |
| Lüftergeschwindigkeit                                         |           | 1                    |
| Fassungsvermögen Tank                                         | l         | 3,5                  |
| Luftdurchsatz (max)                                           | m³/h      | 285                  |
| Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)                           | mm        | 280 x 545 x 385      |
| Schallpegel                                                   | db(A)     | 42                   |
| Gewicht                                                       | Kg        | 18                   |
| Kältemittelgas/Füllung/GWP*                                   | Type / kg | R134A / 0,160 / 1430 |
| Energieversorgung                                             | V-F-Hz    | 230 - 1 - 50         |
| Versorgungsspannung Minimum/Maximum                           | V         | 207 / 264            |
| Luftfilter                                                    |           | ✓                    |
| Aktivkohlefilter                                              |           | ✓                    |
| Fotokatalytischer Filter                                      |           | ✓                    |
| HEPA-Filter                                                   |           | ✓                    |
| Betrieb mit kontinuierlichem Ablauf                           |           | ✓                    |
| Mechanische Steuerungen                                       |           |                      |
| Elektronische Steuerungen                                     |           | ✓                    |
| Mechanisches Hygroskop                                        |           |                      |
| Digitales Hygroskop                                           |           | ✓                    |
| LCD-Display                                                   |           | ✓                    |
| LED-Display mit Hintergrundbeleuchtung                        |           | ✓                    |
| Anzeige Innenraumfeuchtigkeit                                 |           | ✓                    |
| Anzeige Innenraumtemperatur                                   |           | ✓                    |
| Lampe Tank voll                                               |           | ✓                    |
| Auftauvorrichtung                                             |           | ✓                    |
| Wamgas-Abtausystem                                            |           |                      |
| Entfeuchtungs- und Heizfunktion (mit elektrischem Widerstand) |           |                      |
| Griff                                                         |           | ✓                    |
| Räder                                                         |           | ✓                    |
| Tank mit Zug-/Druck-Verschluss                                |           | ✓                    |
| Tank mit Griff                                                |           | ✓                    |
| Sichtbarer Wasserstand                                        |           | ✓                    |
| Wand-Montagebausatz                                           |           |                      |

(1) DB 27°C - WB 21°C ( 27°C - 60% RH )

(2) DB 32°C - WB 29°C ( 32°C - 80% RH )

\*hermetisch versiegelte Ausrüstung, die fluorierte Gase mit einem Treibhauspotential von GWP = 1430 enthält