



### Front-Kamineinsatz.

Rahmenlos, bedruckte Glasscheibe.  
Klappbar.

Türbreite: 60 cm  
Türhöhe: 50 cm  
Wirkungsgrad: 83 %  
Wärmeleistungsbereich: 2 - 5 kW

Ohne Rost.

**Optionen:**  
Warmluftmantel.

Min. Schornstein-Durchmesser	150 mm
Notwendiger Förderdruck	12 Pa
Zuluftleitung für Außenluftanschluss	120 mm
Verbrennungsluftbedarf	14 m <sup>3</sup> /h
Wandabstand	7 cm
Gitterfläche	850/950 cm <sup>2</sup>
Wirkungsgrad	83 %
Wärmeleistungsbereich	2 - 5 kW
Nennwärmeleistung	5,0 kW
Brennstoff	Holz, Holzbriquet
Holz Scheit	40 cm
Brennstoffverbrauch	1,4 kg/h
Beheizbarer Raum	~ 55 - 210 m <sup>3</sup>
Gewicht	144 kg
Brennholzfeuchtigkeit	< 20 %
CO Inhalt umgerechnet auf 13% O <sub>2</sub>	0,18 %
Durchschnitt. Abgastemperatur nach Abgasstutzen bei der Nennleistung	222 °C
Abgasmassenstrom	6,0 g/s

EN 13229:2002/A2:2005	ok	BlmSchV. 1. Stufe	ok
Bauart A2	ok	BlmSchV. 2. Stufe	ok
Bauart A1	ok	Art. 15a B-VG	-
DINplus	-		

