

AQUARIA 18 P

Der Multifunktionsentfeuchter für eine smarte Steuerung des Komforts



TIMER

Automatisches Ein- und Ausschalten von 1 bis 24 Stunden.



DIGITAL CONTROL

LED-Display und digitale Steuerungen.



LAUNDRY MODE

Optimierung der Belüftungs- und Entfeuchtungsstufe, um die Wäsche schnell zu trocknen.



HÖCHSTE FUNKTIONALITÄT

Griffe und Räder für mühelosen Transport



FEUCHTIGKEITS-UND TEMPERATUREINSTELLUNG

Am Display kann man die Feuchtigkeitsstufe automatisch und manuell regulieren und die Raumtemperatur ablesen

FUNKTIONEN

Entfeuchtungskapazität: 18 lt/24h

Fassungsvermögen Tank: 5,5 lt

Digitalsteuerung

Anzeige von Luftfeuchte und Raumtemperatur am digitalen Display

Manuell einstellbarer Hygrostat (20%-90% r.F.)

AUTO-Funktion: h.lt die relative Luftfeuchte im Behaglichkeitsbereich (60% r.F.)

Timer zur Ein- und Ausschaltung 1-24h

Sleep-Funktion: minimale Gebläsegeschwindigkeit

Turbo-Funktion: höchste Gebläsegeschwindigkeit

Kontinuierliche Kondensatabführung (unabh. von gemessener Feuchte)

Automatische Abschaltung bei vollem Tank

Auto-Restart-Funktion

Automatische Abtaufunktion

Staubfilter

Aktivkohlefilter

Max. Raumvolumen: 80 m³

		AQUARIA 18 P
PRODUKTCODE		01969
EAN		8021183019698
Entfeuchtungsleistung (2)	l/24h	18
Heizleistung	W	-
Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb	W	210
Nennaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (1)	A	1,4
Max. Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (2)	W	240
Max. Aufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (2)	A	1.5
Max. Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (ULU)	W	270
Schutzart		IP 20
Ventilationsgeschwindigkeit		2
Fassungsvermögen Tank	l	5.5
Luftdurchsatz (max)	m³/h	160
Produktabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe mit Rädern)	mm	335 x 587 x 240
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	384 x 645 x 294
Schallpegel	dB(A)	≤45
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	15
Gewicht (mit Verpackung)	kg	16.5
Kältemittel		R290
GWP (Global Warming Potential)	kg CO2	3
Kältemittelgasfüllung	kg	0.08
Min. Raumgröße für Installation, Betrieb und Lagerung	m²	4,00
Stromkabel (Anz. Pole je Querschnitt mm²)		3 x 0.75
Stecker		SCHUKO
Speisung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Versorgungsspannung Minimum/Maximum	V	207- 254
CE-Konformitätskennzeichen		CE
Zertifizierungsstellen		TUV SUD-GS
Luftfilter		✓
Aktivkohlefilter		✓
Betrieb mit kontinuierlichem Ablauf		✓
Elektronischer Hygrostatregler		✓
Anzeige Innenraumfeuchtigkeit		✓
Anzeige Innenraumtemperatur		✓
Lampe Tank voll		✓
Laundry-Funktion		✓
Timer		✓
Auftauvorrichtung		✓

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C - 60% RH)

(2) DB 32°C - WB 29°C (32°C - 80% RH)