

WANDGERÄTE ALL EASY BLUE



Modellbezeichnung				All Easy Blue 12
Gerätebezeichnung		Inneneinheit		MSAEBU-12HRFN7
		Außeneinheit		MOX330-12HFN7
Kühlleistung	Nenn	(min - max)	kW	3,52 (1,38-4,31)
Heizleistung	Nenn	(min - max)	kW	3,81 (1,07-4,38)
Leistungsaufnahme Kühlen		Nenn	W	977 (130-1650)
Leistungsaufnahme Heizen		Nenn	W	1270 (160-1560)
Betriebsstrom Kühlen		Nenn	A	4,24 (0,6-7,2)
SEER				8,5 / A+++
SCOP				4,6 / A++
Luftmenge Inneneinheit		Lo/Med/Hi		m³/h
				335/421/530
Schalldruckpegel*		Lo/Med/ Hi	Inneneinheit	dB (A)
			Außeneinheit	dB (A)
				27/35/40
Schalleistungspegel		hohe Lüfterstufe	Inneneinheit	dB (A)
			Außeneinheit	dB (A)
				52
				59
Maße BxTxH		Inneneinheit		mm
		Außeneinheit		mm
				805x193x302
				805x330x554
Gewicht		Inneneinheit		kg
		Außeneinheit		kg
				8,5
				33,9
Stromversorgung			V/Ph/Hz	230/1/50
Empf. Stromzuleitung			Adern x mm²	3x2,5
Empf. Steuerleitung			Adern x mm²	5x1,5
Empf. Absicherung (träge)			A	16
Rohrleitungsanschlüsse		Flüssigkeitsl.		mm (Zoll)
		Saugleitung		mm (Zoll)
		Kondensat		mm (AD)
				6,35 (1/4)
				9,52 (3/8)
				16
Max. Leitungslänge			m	25
Max. Höhendifferenz Inneneinheit-Außeneinheit			m	10
Kältemittel				R290
Kältemittelfüllmenge			kg	0,38
Nachfüllmenge bei mehr als 5m Rohrleitungslänge			g/m	10
Einsatzgrenze Außeneinheit kühlen			°C	-15 / 50
Einsatzgrenze Außeneinheit heizen			°C	-15 / 30
Im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung			IR	RG10A1(B2S)/BGEF

Alle Angaben sind Werksangaben. Kurzfristige Änderungen vorbehalten.

Die Leistungswerte basieren auf folgenden Bedingungen:

Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB

Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB; Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB

Schall der Inneneinheit gemessen in schalltotem Raum am Luftaustritt im Abstand von 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes.

Schall der Außeneinheit gemessen unter Freifeldbedingungen am Luftaustritt im Abstand von 1m vor dem Gerät in einer Höhe von 0,5 x Gerätehöhe.

Die Größe der Elektroleitung und Absicherung muss den jeweiligen TABs des örtlichen EVU und jeweiligen nationalen und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Quelle: <https://www.blauer-engel.de/de/produktwelt/klimageraete>

Optionales Zubehör siehe Seite 50/51.