

| | TURBORAUCH | | | Warmwasser-Abgaswärmetauscher WCW | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| | Luft | wasserführend ohne den SWT ** | wasserführend mit dem SWT ** | WCW mit Heizrohren | WCW2 ohne Heizrohren |
| Nominale Leistung (kW)* | bis 7 | bis 7 | bis 7 | bis 10 | bis 7 |
| Maße H x B x T (mm) | 560x351 | 560x351 | 560x351 | 580x570x310 | 580x570x310 |
| Rauchrohr-Durchmesser (mm) | 200 | 200 | 200 | 180 oder 200 | 180 oder 200 |
| Wirkungsgrad (%)* | bis 50% | bis 60% | bis 60% | bis 75% | bis 65% |
| Gewicht (kg) | 22,2 | 24,3 | 25,6 | 68,5 | 59 |
| Wasserinhalt (l) | --- | 17,5 | 17,5 | 16,5 | 17,5 |
| Abgasmassenstrom g/s | 12,56 | 9,65 | 12,70 | 14,09 | 8,43 |
| Heizfläche (m²) | Abhängig von dem Kamineinsatz und der Dämmung des Gebäudes | | | | |
| Material | Kesselstahl 4mm | | | | |

* **Abhängig von der Leistung des Kamineinsatzes**

** **SWT = Sicherheitswärmetauscher**