


Leistungserklärung

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 305/2011 N. EK185

- | | |
|--|---|
| 1. Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ | WINDO2 50 |
| 2. Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation | Einsatz oder offener Kamin (Stückholz), ohne Warmwasserbereitung |
| 3. Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art. 11-5) | EDILKAMIN S.p.A.
Via Mascagni, 7 – 20020 Lainate (MI) Italy
tel. +39 02 937621 – mail@edilkamin.com |
| 4. Name und Adresse des Auftragnehmers (Art. 12-2) | |
| 5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5) | System 3 |
| 6a. Harmonisierte technische Spezifikation Benanntes Labor | EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004/AC:2006/AC:2007
ACTECO Srl – NB1880 |
| 7. Erklärte Leistungen | |

Wesentliche Merkmale	Leistungen	
Feuerbeständigkeit	A1	
Abstand von brennbarem Material (Mindestabstand, in mm)		Rückseite = 150 Seite = 800 Vorderseite = 800 Decke = keL Boden = keL
Gefahr Brennstoffaustritt	konform	
Emission von Verbrennungsprodukten	Nennleistung	Teillast
CO (bei 13% O ₂)	1056 mg/Nm ³ - 0,08%	- mg/Nm ³ - %
CO [mg/MJ]	704 mg/MJ	- mg/MJ
NO _x (bei 13% O ₂) / [mg/MJ]	126 mg/Nm ³ / 84 mg/MJ	- mg/Nm ³ / - mg/MJ
OGC (bei 13% O ₂) / [mg/MJ]	7 mg/Nm ³ / 5 mg/MJ	- mg/Nm ³ / - mg/MJ
Staub (bei 13% O ₂) / [mg/MJ]	18 mg/Nm ³ / 12 mg/MJ	- mg/Nm ³ / - mg/MJ
Oberflächentemperatur	konform	
Elektrische Sicherheit	keL (keine erklärten Leistung)	
Zugänglichkeit und Reinigung	konform	
Maximaler Betriebsdruck	- bar	
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)	konform	
Thermische Leistungen	Nennleistung	Teillast
Nennwärmeleistung	12,2 kW	- kW
Der Umgebung gelieferte Leistung	12,2 kW	- kW
Dem Wasser gelieferte Leistung	- kW	- kW
Wirkungsgrad	78 %	- %
Rauchgastemperatur	T[302°C]	T[-°C]

8. Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3) **1880-CPR-088-19**
 Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 6a und 7
 Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 3.

Lainate, 06/03/2020

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Edilkamin S.p.A. von:
Gesetzlicher Vertreter

Luca Borsatti

