



Multi Split - 4-Wege Kassette

Inneneinheit				MT06AH.NR0
				AMNH05GTRAO
Leistung	kühlen	Standard	W	1.500
	heizen	Standard	W	1.600
Leistungsaufnahme		Standard	W	20
Betriebsstrom	kühlen / heizen	Standard	A	0,4
Spannungsversorgung		über AE	Ø/V/Hz	1 / 220-240 / 50
Luftvolumenstrom	kühlen	Hoch	m3/h	450
		Medium	m3/h	360
		Niedrig	m3/h	300
Schalldruckpegel	kühlen	Hoch	dB(A)	31
		Medium	dB(A)	27
		Niedrig	dB(A)	24
Schalleistungspegel	kühlen	Max.	dB(A)	48
Abmessungen		H x B x T	mm	214 x 570 x 570
Gewicht			kg	14,0
Rohranschlüsse	Flüssig		mm	6,35
	Gas		mm	9,52
Zierblende	Modell			PT-UQC
	Farbe			Morning Fog
	Abmessung	H x B x T	mm	22 x 700 x 700
	Gewicht			kg
Verbindungsleitung		AE - IE	N x mm ²	5 x 1,5
Kältemittel			Typ	R410A
Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten)				Standard Kabel

Hinweis:

- Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können einige technische Daten ohne Ankündigung geändert werden.
- Die Leistungswerte basieren auf folgenden Bedingungen:
 Kühlbetrieb: - Innentemperatur 27°C TK / 19°C FK - Außentemperatur 35°C TK / 24°C FK
 Heizbetrieb: - Innentemperatur 20°C TK / 15°C FK - Außentemperatur 7°C TK / 6°C FK
- Die Größe der Elektroleitung muss den jeweiligen örtlichen Behörden und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.