

ThermoFlux Deutschland GmbH Friedrich-Naumann Str. 55 99974 Mühlhausen info@thermoflux.info www.thermoflux.info

> Tel.: +49 3601/408922 200 Fax: +49 3601/408922 222

## Produktdatenblatt (gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Standardisolierung ErP Klasse C		
Artikelnummer	8812	
Hersteller	ThermoFlux GmbH	
Modell	PBM-RR 1000	
Тур	Pufferspeicher	
Dämmung	Vlies 100 mm optimiert	
Speicher-Nennvolumen	853 L	
Energieeffizienzklasse	С	
Bereitschaftswärmeaufwand	2,9 kWh/24h	
Warmhalteverlust	121 W	

Optionale Hocheffiziente Isolierung ErP Klasse B		
Artikelnummer	8812	
Hersteller	ThermoFlux GmbH	
Modell	PBM-RR 1000	
Тур	Pufferspeicher	
Dämmung	Neodul Vliesisolierung	
Speicher-Nennvolumen	853 L	
Energieeffizienzklasse	В	
Bereitschaftswärmeaufwand	1,9 kWh/24h	
Warmhalteverlust	79 W	

Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.

Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen