

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Leistungserklärung Nummer - 002/2023

Verordnung (EU) 305/2011 0001 - CPR-2013/07/01



1. Eindeutiger Kenncodes des Produkttyps

Name	Objektidentifikationsnummer
1. B 103, B 104, B 103 SP, B 104 SP	*E-30-00282-10
2. B 103 V10, B 103 VSP10, B 104 V10, B 104 VSP10	*E-30-00883-11-1
3. B 103 V15, B 103 VSP15, B 104 V15, B 104 VSP15	*E-30-00883-11-2
4. B 103 V21, B 103 VSP21, B 104 V21, B104 VSP 21	*E-30-00883-11-3

2. Typ

1. - Kamineinsatz für feste Brandstoffe ohne Warmwasseraustauscher
2., 3., 4. - Kamineinsatz für feste Brandstoffe mit Warmwasseraustauscher

3. Verwendungszweck

Raumheizung in Gebäuden mit möglicher Heiz - Brauchwassererwärmung

4. Hersteller

KRETZ s.r.o.
Ruprechtov 258, 683 04 Ruprechtov
Firmen ID: 28944348, ZINN: CZ28944348
Tschechien

5. AVCP - Bewertungssystem

System 3

6. Benannte Stelle

Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno
NB 1015
Tschechien

fürte die Bestimmung des Produkttyps auf der Grundlage der Typprüfung gemäss System 3 und des ausgestellten Prüfberichts
Nr. * nach der Tabelle

7. Erklärte Leistungen

Harmonisierte tech. Spezifikation

EN 13229:2001/A2.2004/AC:2007

Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistungen							
Brandsicherheit	Erfüllt							
Brandverhalten	A1						isolierter Schornstein 13 mm brandfeste Platte	
Absrand zu brennbaren Materialien Mindestabstand (mm)	Stärke der Rückwanddämmung						150	
	Stärke der Seitenwanddämmung						150	
	Dämmstärke von der Decke						1000	
	Isolationsstärke vorne						800	
	Stärke der Bodenisolierung						1000	
Produktlinie gemäss Punkt 1.	1.	2.	3.	4.				
Gefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt				
Emission von Verbrennungsprodukten	0,097%	0,148%	0,153%	0,159%				
Oberflächentemperatur	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt				
Reinigbarkeit	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt	Erfüllt				
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD	NPD	NPD	NPD				
Maximaler Betriebsdruck	Nicht zutreffend	1,8 bar	1,8 bar	1,8 bar				
Abgastemperatur bei Nennwärme	219° C	222° C	258° C	293° C				
Mechanischer Festigkeit	NPD	NPD	NPD	NPD				
Wärmeenergie								
Nennwärmeleistung	5 kW	11 kW	16,2 kW	21,4 kW				
Wärmeleistung in Raum	5 kW	5,7 kW	9 kW	12,3 kW				
Wärmeleistung in Wasser	Nicht zutreffend	5,3 kW	7,2 kW	9,1 kW				
Wirkungsgrad	78,1%	77,1%	77,1%	76,8%				

8. Die Leistung des vorstehenden Produkt entspricht den erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

9. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

In Ruprechtov am 12.07.2023

Zbyšek Kretz, CEO