

Logafloor Klemmleiste

Fußbodenheizung – Regelung



Bild 1: Logafloor Klemmleiste 230V

Anwendung

Die Logafloor Klemmleiste ist die Schnittstelle zwischen Fußbodenheizungsverteiler und Raumthermostat. Sie gibt die elektrischen Impulse der Soll-Einstellung an die Stellantriebe weiter.

Besondere Merkmale

- Bis zu 8 Anschlüsse
- Bis zu 16 Stellantriebe 230V
- Inkl. Montage Set

Lieferumfang

- 1 Stück im Karton gepackt

Werkstoffe

- Kunststoff (Gehäuse)

Technische Daten

Betriebsspannung	230V AC $\pm$ 10%, 50/60Hz
Gesamtleistung	max. 480W
Pumpenleistung	max. 120W
Gesamtleistung Stellantriebe	max. 360W
Je Anschlussklemme	max. 45W
Stromaufnahme	max. 2A
Stellantriebe	stromlos geschlossen
Sicherung	8 AT/250 VAC, austauschbar
Schutzart/-klasse	IP21/I
Lagertemperatur	0°C...+50°C
Umgebungstemperatur	-25°C...+65°C
Rel. Luftfeuchte	5...80% nicht kondensierend

Bitte beachten

Installations- und Bedienungshinweise entnehmen Sie bitte den produktbegleitenden Unterlagen.

Gewährleistung

Es gelten 5 Jahre Gewährleistung auf die Logafloor Klemmleiste.

Bestelldaten und Abmessungen

Art-Nr.	Typ	Abmessung	Gewicht
7738320787	Logafloor Klemmleiste 230V	288 x 99 x 40,5 mm	373 g

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Logafloor distributor strip

Underfloor heating system - controls



Fig. 1: Logafloor distributor strip 230 V

Application

Logafloor distributor strips are the interface between underfloor heating manifolds and room thermostats. They transmit the electrical pulse of the temperature target setting to the actuators.

Special features

- Up to 8 connections
- Up to 16 actuators 230 V
- incl. installation set

Scope of delivery

- 1 item packed in box

Materials

- Plastic (casing)

Specifications

Operating voltage	230 V AC $\pm$ 10%, 50/60 Hz
Total output	max. 480 W
Pump rating	max. 120 W
Total output of actuators	max. 360 W
per terminal	max. 45 W
Current consumption	max. 2 A
Actuators	Normally closed
Fuse	8 AT/250 V AC, replaceable
IP rating/protection class	IP 21/I
Storage temperature	0 °C...+50 °C
Ambient temperature	-25 °C...+65 °C
Rel. humidity	5...80 % non condensing

Please note

Installation and operating instructions can be obtained from the Technical documentation.

Warranty

Logafloor distributor strips come with a 5-year warranty.

Ordering data and dimensions

Part no.	Type	Dimensions	Weight
7738320787	Logafloor distributor strip 230 V	288 x 99 x 40.5 mm	373 g

Errors and changes excepted