

# Logafloor Raumthermostat UP

Fußbodenheizung – Regler

**Buderus**



Bild 1: Logafloor Raumthermostat UP

## Anwendung

Das Logafloor Raumthermostat UP dient zur Regelung der Temperatur in geschlossenen Räumen.

## Besondere Merkmale

- Elektromechanischer Raumtemperaturregler im Flächenschaltrahmen für 230V
- Max. 10 Stellantriebe je 3W
- Zur Unterputzmontage
- Anwendungsbereich für Stellantriebe stromlos geschlossen
- Soll-Wert-Einsteller mit min. und max. Begrenzung des Einstellbereichs
- Thermische Rückführung
- Temperaturabsenkung über externe Schaltuhr möglich

## Lieferumfang

- 1 Stück im Karton verpackt (inkl. Anleitung)

## Technische Daten

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Nennspannung        | 250 V      |
| Temperaturbereich   | 5°C...30°C |
| Schaltleistung      | 2,2 kW     |
| Temperaturabsenkung | ca. 4K     |
| Farbe               | Reinweiß   |

## Bitte beachten

Installations- und Bedienungshinweise entnehmen Sie bitte den produktbegleitenden Unterlagen.

## Gewährleistung

Es gelten 5 Jahre Gewährleistung auf das Logafloor Raumthermostat.

## Bestelldaten und Abmessungen

| Art-Nr.  | Typ                         | Länge   | Breite  | Höhe  |
|----------|-----------------------------|---------|---------|-------|
| 83849317 | Logafloor Raumthermostat UP | 80,5 mm | 80,5 mm | 15 mm |

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

# Logafloor roomthermostat flush-mounted

Underfloor heating system - controls

**Buderus**



Fig. 1: Logafloor roomthermostat flush-mounted

## Application

The Logafloor roomthermostat flush-mounted controls the temperature in closed rooms.

## Special features

- Electromechanical room temperature control unit in flat switch frame for 230 V
- Max. 10 actuators each 3 W
- For installation on unfinished walls
- Application range for normally-closed actuators
- Set-value setter with min. and max. limit of the adjustment range
- Thermal recirculation
- Temperature lowering possible via external timer

## Scope of delivery

- 1 item packed per box (incl. instructions)

## Specifications

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Rated voltage        | 250 V        |
| Temperature range    | 5 °C...30 °C |
| Breaking capacity    | 2.2 kW       |
| Temperature lowering | approx. 4 K  |
| Colour               | Pure white   |

## Please note

Installation and operating instructions can be obtained from the Technical documentation.

## Warranty

Logafloor roomthermostats flush-mounted come with a 5-year warranty.

## Ordering data and dimensions

| Part no. | Type                                   | Length  | Width   | Height |
|----------|----------------------------------------|---------|---------|--------|
| 83849317 | Logafloor roomthermostat flush-mounted | 80.5 mm | 80.5 mm | 15 mm  |

## Errors and changes excepted