FLAMEN

ALFA 50V L

Linkseckiger Kamineinsatz.

Rahmenlos, bedruckte Glasscheibe.
Hochschiebbar, seitliche Öffnung für Reinigung.
Einteilige gebogene Eckscheibe.

Türbreite:	*50 cm*
Türhöhe:	*33 cm*
Seitescheibenbreite:	*30 cm*
Wirkungsgrad:	*81 %*
Wärmeleistungsbereich:	*4 - 8 kW*

Ohne Rost.

Optionen:
Warmluftmantel.

Min. Schornstein-Durchmesser	*160 mm*
Notwendiger Förderdruck	*12 Pa*
Zuluftleitung für Außenluftanschluss	*120 mm*
Verbrennungsluftbedarf	*20 m³/h*
Wandabstand	*7 cm*
Gitterfläche	*850/950 cm²*
Wirkungsgrad	*81 %*
Wärmeleistungsbereich	*4 - 8 kW*
Nennwärmeleistung	*6,0 kW*
Brennstoff	*Holz, Holzbriquett*
Holzscheit	*35 cm*
Brennstoffverbrauch	*2,0 kg/h*
Beheizbarer Raum	*~ 66 - 210 m³*
Gewicht	*144 kg*
Brennholzfeuchtigkeit	*< 20 %*
CO Inhalt umgerechnet auf 13% O_2	*0,08 %*
Durchschitt. Abgastemperatur nach Abgasstutzen bei der Nennleistung	*247 °C*
Abgasmassenstrom	*6,8 g/s*

EN 13229:2002/A2:2005	*ok*	BImSchV. 1. Stufe	*ok*
Bauart A2	*ok*	BImSchV. 2. Stufe	*ok*
Bauart A1	*ok*	Art. 15a B-VG	*ok*
DINplus	*ok*		

Tel.: +420 517 070 138 **www.flamen-kamine.de** info@flamen-kamine.de

FLAMEN

ALFA 50V L