



Rechteckiger Kamineinsatz.

Rahmenlos, bedruckte Glasscheibe.
Hochschiebbar, seitliche Öffnung für Reinigung.
Einteilige gebogene Eckscheibe.

Türbreite:	70 cm
Türhöhe:	45 cm
Seitescheibenbreite:	40 cm
Wirkungsgrad:	85 %
Wärmeleistungsbereich:	7 - 12 kW

Mit Rost und Aschkasten.

Optionen:

Warmluftmantel.
Feuerbetonplatten anthrazit oder grau.

Min. Schornstein-Durchmesser	180 mm
Notwendiger Förderdruck	12 Pa
Zuluftleitung für Außenluftanschluss	120 mm
Verbrennungsluftbedarf	26 m ³ /h
Wandabstand	7 cm
Gitterfläche	1450/1550 cm ²
Wirkungsgrad	85 %
Wärmeleistungsbereich	7-12 kW
Nennwärmeleistung	9,5 kW
Brennstoff	Holz, Holzbriquet
Holz Scheit	33 cm
Brennstoffverbrauch	2,6 kg/h
Beheizbarer Raum	~105 - 333 m ³
Gewicht	263 kg
Brennholzfeuchtigkeit	< 20 %
CO Inhalt umgerechnet auf 13 % O ₂	0,09 %
Durchschnitt. Abgastemperatur nach Abgasstutzen bei der Nennleistung	209 °C
Abgasmassenstrom	7,4 g/s
Mindest- wärmeabgebende Oberfläche	x

EN 13229:2002/A2:2005	ok	BImSchV. 1. Stufe	ok
Bauart A2	ok	BImSchV. 2. Stufe	ok
Bauart A1	ok	Art. 15a B-VG	ok
DINplus	ok		

